

2025



SYN-161D שעות יומי ללא רזרבה

SUL-181D שעות יומי עם רזרבה 200 שעות

מחוגים ותצוגה ברורה של לפני צהרים או אחרי צהרים. am/pm.

כיוון זמן



במרכז השעון יש כפתור באמצעותו ניתן לכוון את הזמן על ידי סיבוב קדימה או אחורה עד לשעה הרצויה.
מספרי השעות נמצאים רק בימין, למטה, ובשמאל כאשר הם משתנים בין בוקר 3, 6, 9, ללילה 15, 18, 21.
שני המחוגים מראים את הזמן בסקלה הפנימית, כמו בשעון רגיל.

קביעת זמנים להפעלות/הפסקות אוטומטיות



מרווח מיתוג: 15 דקות.
זמן מינימאלי בין הפעלה להפסקה: 15 דקות.

על הסקלה החיצונית הצב את הזיזים לפי הזמן הרצוי להפעלות האוטומטיות,
זיזים כלפי פנים = הפעלה.
זיזים כלפי חוץ = הפסקה.



הפעלה ידנית זמנית

בצד שמאל למעלה יש בורר סיבובי.

מצב 1 = מגע מופעל.

מצב 0 = מגע מופסק.

ניתן לשנות את המצב הרגעי ע"י סיבוב הבורר נגד כיוון השעון.
זה רק שינוי זמני. במידה והבורר הראשי נמצא במצב שעות (אוטומטי), המגע יחזור בהמשך לפעולה אוטומטית בהתאם למצבי הזיזים.

הפעלה ידנית קבועה: בצד שמאל למטה יש מפסק 3 מצבים

1 = מופעל קבוע. כאשר המתג בצד שמאל סמוך לספרה 1.



שעות = המגע יופעל ויפסק אוטומטית לפי הכיוון שבוצע. כאשר המתג סמוך לאזור השעון.



0 = מופסק קבוע. כאשר המתג סמוך לספרה 0.

שקילה | תקשורת | פיקוד חשמלי | בקרה ואוטומציה
Weighing | Communication | Electrical Control | Control & Automation



גלעוז אלקטרוניקה בע"מ רחוב המרץ 7, ראש העין ת.ד. 35 מיקוד 4810001
טל. 03-9023456 פקס. 03-9021990

sales@galoz.co.il | www.galoz.co.il


המשך הוראות: SYN-161D שרון יומי ללא רזרבה
SUL-181D שרון יומי עם רזרבה 200 שעות

סכימת חיבורים

אפשר להשתמש בשתי הזנות נפרדות לשרון ולמגע, או לחילופין בהזנה אחת ע"י גשר בין L ל- 2.





ניתוק חיבור לחץ בעזרת מברג על לחצן השחרור ושלוף את החוט החוצה מהמהדק



החיבורים הם מסוג חיבור מהיר, מתאים לחוט קשיח או גמיש בגודל 0.5 עד 2.5 מ"מ. ניתן לחבר שני חוטים בגודל שונה בכל נקודת חיבור.

ביצוע חיבור יש לגלות 8 מ"מ מהחוט ולהכניס אותו למהדק הרצוי בזווית של 45 מעלות.



נתונים טכניים

תוכנית יומית 24 שעות.
 מרווח מיתוג: 1/4 שעה (15 דקות).
 זמן מינימאלי בין הפעלה להפסקה: 1/4 שעה (15 דקות).
 אפשרות כיוון: ע"י סיבוב קדימה וגם אחורה (עדכון פשוט לקיץ/חורף).
 דיוק: פחות משניה ביום (בטמפ' 20 מעלות).
 מתח עבודה: 230VAC +/- 10%, 1VA. מתחים אחרים בהזמנה.
 תדר עבודה: 50Hz.
 מגע: אחד מחליף (CO) 250V 16A (cosφ=1), 4A (cosφ=0.6) (OFF), אוטומטי (שבת), מופעל קבוע (ON).
 מפסק ידני 3 מצבים: מופסק קבוע (OFF), אוטומטי (שבת), מופעל קבוע (ON).
 הפעלה ידנית זמנית: ע"י מפסק סיבובי.
 סוג חיבור: מהיר, מתאים לשני חוטים בגודל שונה, קשיח או גמיש, 0.5 עד 2.5 מ"מ.
 התקנה: פס דיו, על הטיח (עם מתאם), על פנל (עם מתאם).
 מכסה: שקוף עם אפשרות נעילה עם פלומבה.
 טמפ' עבודה: 20 – 55 מעלות.
 דרגת אטימות: IP20, בהתאם לתקן EN60730-1 CLAS II.
 מידות: 100 x 52 מ"מ (3 מאמ"ת).
 תקינה: VDE