


CM1415fn Color Multifunction (CE861A) Printer - מפרטים ואחריות





טונטק בע"מ
עולם של מדפסות





ePrint
« הדפסה בענן עם ePrint »

[הגדל תמונה |](#)

[הדגמת נוצר](#)

מפרטים	« אביזרים, חומרים מתכלים והרחבת האחריות
--------	---

פונקציות	
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
תמיכה בריבוי משימות	כן
מפרטי הדפסה	
מהירות הדפסה בשחור (רגילה, A4)	עד 12 עמודים לדקה
מהירות הדפסה בצבע (רגילה, A4)	עד 8 עמודים לדקה
הערות שוליים אודות מהירות ההדפסה	נמדד באמצעות ISO/IEC 24734, לא כולל את סדרת מסמכי היסיון הראשונה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims . המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן)	בתוך 26 שניות בלבד
פלט עמוד ראשון בצבע (A4, מוכן)	בתוך 32 שניות בלבד
מחזור הדפסה (חודשי, A4)	עד 30,000 עמודים
הערה בדבר מחזור הדפסה	מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש	300 עד 1,500
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)	עד 600 x 600 dpi
איכות הדפסה בצבע (מיטבית)	עד 600 x 600 dpi
מספר מחסניות הדפסה	4 (אחת מכל צבע - שחור, ציאן, מגנטה, צהוב)

טיפול בנייר	
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי	מגש הזנה ל-150 גיליונות, מזין מסמכים אוטומטי של 35 גיליונות
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי	סל פלט ל-125 גיליונות
קיבולת הזנת מעטפות	עד 10 מעטפות
מזין מעטפות	לא
הדפסה דו-צדדית	ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
טיפול בפלט גמור	הזנת גיליונות
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה	A4; A5; A6; 10 x 15 ס"מ; B5 (ISO, JIS)
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית	76 x 127 עד 216 x 356 מ"מ
סוגי חומרי הדפסה	נייר (דחוס, חוברת, צבעוני, מבריק, נייר חברה, צילום, מודפס מראש, ממקב מראש, ממוחזר, גס), שקפים, תוויות, מעטפות, קרטון

מפרטים נוספים	
מהירות המעבד	600 MHz
זיכרון, סטנדרטי	160 MB
זיכרון, מרבי	160 MB
תאימות כרטיסי זיכרון	ללא
כונן קשיח	ללא
שפות הדפסה	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 (באמצעות מנהל התקן הדפסה אוניברסלי)

מפרטי סורק	
סוג סורק	משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF)
רזולוציית סריקה, אופטית	עד 1,200 dpi
מהירות סריקה (רגילה, A4)	עד 12 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 8 עמודים לדקה (בצבע)
סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי (ADF)	לא
איכות סריקה בשחור (רגילה)	עד 12 עמודים לדקה

מפרטי מעתיקים	
מהירות העתקה (בשחור, איכות רגילה, A4)	עד 12 עותקים לדקה
מהירות העתקה (בצבע, איכות רגילה, A4)	עד 8 עותקים לדקה
רזולוציית העתקה (טקסט שחור)	עד 600 x 600 dpi
רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים)	עד 600 x 600 dpi
הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים	25% עד 400%
עותקים, מרבי	עד 99 עותקים

מפרטי פקס	
מהירות שידור פקסים	עד 33.6 kbps
זיכרון פקס	עד 250 עמודים
הודעת פקס	מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס' 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר דורשים זמן רב יותר ועושים שימוש בזיכרון רב יותר.
רזולוציית פקס	עד 203 x 196 dpi
חיוגים מהירים, מספר מרבי	120 מספרים
חיוג חוזר אוטומטי	כן
שיגור מושהה בפקס	כן
מיקומי שידור	120 מיקומים
מחסום פקס זבל	כן

קישוריות	
יכולת ePrint HP	כן
יכולת הדפסה ניידת	HP ePrint, Apple AirPrint™, ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות ל-ePrint HP או AirPrint™, ניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/support
קישוריות, רגיל	יציאת USB 2.0 Hi-Speed; יציאת Host USB; קישוריות מובנית של רשת אתרנט 10/100 קווית עם יציאה אחת מסוג RJ-45
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh	Mac OS X גרסאות 10.5.8, 10.6; מעבד PowerPC G4, G5, או מעבד Intel® Core; זיכרון RAM של 256 MB; שטח דיסק קשיח פניי בנפח 300 MB; כונן CD/DVD או אינטרנט; יציאת USB או רשת
דרישות מערכת מינימליות	Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP 32-bit או 64-bit (x86) או 64-bit (x64), זיכרון RAM של 1 GB (32-bit) או זיכרון RAM של 2 GB (64-bit), שטח דיסק קשיח פניי של 200 MB, כונן CD/DVD-ROM או אינטרנט, יציאת USB או רשת; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP2): מעבד Pentium® 233 MHz, זיכרון RAM של 512 MB (32-bit) או זיכרון RAM של 2 GB (64-bit), שטח דיסק קשיח פניי של 200 MB, כונן CD/DVD-ROM או אינטרנט, יציאת USB או רשת
מערכות הפעלה תואמות	Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP 32-bit ו-64-bit; Microsoft® Windows® SP2 ומעלה; התקנת של מנהל התקן בלבד נתמכות במערכות: Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 (32-bit ו-64-bit), Mac OS X גרסאות 10.5.8, 10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (מתוך עם חבילה מורכבת מראש); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 10, 11, 12), Ubuntu®, Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 8.04, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10), Solaris® 8/9 ו-HP-UX 11 (מתוך על-ידי תוכנית ההתקנה האוטומטית);

ממדים ומשקל	
ממדים מינימליים (ר x ע x ג)	443 x 472 x 415 מ"מ
משקל	22.7 ק"ג
משקל חבילה	25.9 ק"ג

דרישות מתח והפעלה	
חשמל	מתח כניסה: 220 עד 240 וולט AC (10% +/-), 50 הרץ (2 +/- הרץ)
צריכת מתח	285 וואט (הדפסה/העתקה), 17.5 וואט (המתנה), 9.0 וואט (שינה), 0.1 וואט (כיבוי ידני); צריכת חשמל אופיינית (TEC): 1.791 kWh לשבוע
פליטות הספק אקוסטיות	6.1 B(A)
פליטות לחץ אקוסטיות למשקיף מהצד (פעיל, הדפסה)	48 dB(A)
טווח טמפרטורות להפעלה	15° עד 32.5° צלזיוס
טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה	17 עד 25° C
מאושר ENERGY STAR®	כן

תכולת האריזה	
תכולת האריזה	HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP; מחסניות הדפסה מותקנת מראש לשימוש ראשוני, בצבעי שחור, ציאן, מגנטה וצהוב של HP Color LaserJet להדפסת 750 עמודים עם טונר ColorSphere; לוח בקרה; תמיכה בהזנה ב-ADF; תקליטורים המכילים את תוכנת ההתקן ומדריך אלקטרוני למשתמש; תוכנה לדיהוי טקסט Readiris PRO; כרטיס רישום של Readiris; מדריך התקנה; עלון תמיכה; כבל(י) מתח; כבל(י) סלפון
כבל כלול	לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
תוכנות כלולות	Microsoft® Windows® HP TWAIN Scan, מנהל התקן HP WIA Scan Driver, מנהל התקן HP PCL 6 Scan, Driver, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, מנהל התקן HP Fax Print Driver, מנהל התקן HP PS, HP Setup Assistant, מנהל התקן HP Fax Readiris Software, יישומון HP Ink Widget, תוכנית השירות HP Utility, תוכנת Readiris Software
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע על החומרים הכימיים הכלולים במוצריה במידה המתחייבת מדרישות החוק, כגון REACH (תקנה מס' 1907/2006 של הפרלמנט ומועצת האיחוד האירופי). לרשותכם דוח מידע כימי למוצר זה בכתובת: www.hp.com/go/reach.



טונטק בע"מ
עולם של מדפסות

www.tontech.co.il