



צבע אקרילי על בסיס מים ליצירת אפקט דמוי זמש בצביעה על קירות פנים. סוויד (Suede) יוצר אפקט בעל טקסטורה מיוחדת על קירות פנים. האפקט משתנה כתלות בזווית הראיה, בתאורה, ובאופן היישום. הצבע מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד.

תכונות: קל ונוח לשימוש. צבע על בסיס מים לקירות פנים. ניתן לניקוי, ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים: מיועד לקירות פנים הצבועים בצבע אקרילי.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-625 (מגיע כבסיס לגיוון ISU)

גוון: 16 גוונים

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 2-3 מ"ר לליטר (בשלוש שכבות)

דילול: הצבע מוכן לשימוש

ניקוי: מים

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: כשעה | המתנה בין שכבות: כשעתיים | יבוש סופי 24 שעות.

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
3 ליטר	120

הכנת השטח ומערכת הצבע: כל קיר הצבוע בצבע אקרילי (סדרת סופרקריל) מתאים ליישום האפקט. בקיר הצבוע בסיד יש ליישם תחילה בונדרול סופר ומעליו צבע מסדרת הסופרקריל. מומלץ ליישם בהתאם לספרון ההנחיות המצורף לאריזה. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

חשוב! להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים.

אופן צביעה: לקבלת כיסוי מלא ולעבודה קלה ומהירה, יש ליישם בעזרת רולר קצוץ שיער יבש 2 שכבות של סוויד בהפרש של כשעתיים בין השכבות. המראה הנוצר עדיין אינו המראה הסופי - האפקט ייווצר ע"י השכבה העליונה שתיושם בהברשה. הגוון הסופי, ובייחוד רמת הכהות, תלוים במספר השכבות המיושם ובכמות הצבע המועמסת על המברשת. ככל שהגוון הנבחר בהיר יותר, כך העננות עדינה יותר. במקום מוצל העננות תראה יותר.

יישום שכבת האפקט (השכבה השלישית): טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות [תנועת X] חופפות אחת לשניה בטווח של כ-15 ס"מ. המשיכו לצבוע וטשטשו גבולות כך שלא יראו קווים אלכסוניים בודדים. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ-0.5 מ"ר ולהקפיד על כיסוי מלא (חשוב!). מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. התוצאה הסופית של מראה הסוויד תתקבל עם הייבוש הסופי של הקיר לאחר יישום שלוש שכבות. רצוי לעבוד בשיטתיות ולא לחזור על מקום שנצבע. כל שכבה נוספת או תיקונים יצרו אפקט עננות מודגש יותר והגוון הסופי יהיה כהה יותר. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לאפקט הסוויד, ניתן לשייף קלות את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי שכבות של סופרקריל

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.