



צבע יסוד בגוון לבן לכל סוגי העץ, לשימוש פנימי.

תכונות: קל ליישום ולשיוף, התחברות טובה לתשתית ולצבעים עליונים. בעל כושר מילוי טוב וגמישות מרבית.

שימושים: משמש כשכבת יסוד לכל סוגי העץ. מיועד לשימוש פנימי.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 101-360

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 10-9 ליטר / מ"ר (בשכבה אחת)

ניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעותיים | ייבוש בין שכבת יסוד לשכבה עליונה: 24 שעות | ייבוש סופי : 24 שעות

גודל אריזה	כמות למשטח
0.75 ליטר	576
2.5 ליטר	160
4.5 ליטר	100

הכנת השטח ומערכת הצבע:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש ונקו מאבק, לכלוך ושומנים. אין ליישם על שרף המופרש מהעץ (בעיקר "עיניים"). צבעו שכבה של יסוד סינתטי לעץ. המתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת צבע עליון כגון: פוליאור או סופרלק פלוס. במידה ויש פגמים בעץ יש למלא ולהחליק במרק שפכטל 2000.

דילול ואופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. יישמו באמצעות מברשת ובמידת הצורך דללו בטרפנטין מינרלי טמבור עד 5%.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה עם טרפנטין מינרלי טמבור מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אור. יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות בטיחות: נזל ואדים דליקים. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת. עלול לגרום לגירוי הנשימה. עלול להזיק למערכת העצבים המרכזית בחשיפה ממושכת או חוזרת. רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות. מכיל 2 - בוטנול אוקסים. עלול לגרום לתגובה אלרגית.

הוראות בטיחות: החומר אינו מיועד למאכל. אם נדרש ייעוץ רפואי, שמור את מיכל המוצר או את התווית שלו בהישג יד. הרחק מהישג ידם של ילדים. קרא את התווית לפני השימוש. הרחק ממקור חום, מניצוצות, מלהבה גלויה או ממשטחים חמים - העישון אסור. השתמש בצידוד חשמלי/ציוד לאוורור/תאורה המוגנים מפני התפוצצות. במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסדר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף. אין לשאוף אבק/עשן/גז/סר/אדים/תרסיס. במקרה של מגע עם העור (או בשיער): הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. שטוף את העור במים/התקלח. לבש כפפת מגן/בגד מגן והרכב משקפי מגן/מגן פנים. יש להשליך את התוכן/מיכל בהתאם לרגולציות המקומיות/אזוריות/ארציות/בינלאומיות. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב-25° c ו-65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
<http://www.tambour.co.il>

למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.