



תרסיס צבע עליון במבחר גווני לצביעת פריטים בתוך ומחוץ לבית. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: ייבוש מהיר, קל ונוח לשימוש, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני, ניתן להשיג במבחר גווני, רמות ברק ואפקטים מרהיבים. אינו מכיל עופרת

שימושים: ניתן ליישום על גבי: עץ, מתכת, טיח, בטון וכד'. מתאים גם ליצירת אפקטים על גבי קירות.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 465-XXX

גוון וסוגים: 19 גווני

ברק: מט ומבריק (בהתאם לגוון)

זמני ייבוש:

10 דקות | ייבוש קשה : 1 שעה | המתנה בין שכבות: 1 שעה

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
400 מ"ל/235 גרם	12 אריזות קרטון

הכנת המשטח ומערכת הצבע: יש לנקות את המשטח המיועד לצביעה מכלוך, שומנים או חלודה. המשטח צריך להיות נקי ויבש לפני התחלת הצביעה. מומלץ להגן על האזור מסביב למקום הצביעה.

אופן צביעה: יש לנער היטב את התרסיס לפני כל שימוש במשך דקה לפחות. יש לרסס ממרחק של 25 ס"מ בשכבות צבע דקות ולא בשכבה אחת עבה. במקרה הצורך ניתן ליישם שכבה נוספת של צבע לאחר כשעה.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. למניעת סתימת התרסיס בתום השימוש, יש להפוך את המיכל לאחר הצביעה וללחוץ על הלחצן למשך כחמש שניות או עד שלא יותז עוד צבע. רוקן לפני ההשלכה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות: דליק ביותר. מגרה את העיניים. האדים עלולים לגרום לנמנום ולסחרחורת. הצבע אינו למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. שמור במקום קריר. שמור את האריזה במקום מאוורר היטב בלבד. במקרה של בליעה, פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. מיכל תחת לחץ: הרחק מקרינת שמש ישירה ואל תחשוף את האריזה לטמפר' מעל - 50°C. אל תנקב ואל תזרוק את המיכל לאש אפילו לאחר שימוש. 85% משקלי מתכולת החומר הינו דליק.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל - 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר, תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר, כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזיהור במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** - 25°C - 1 - 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.