



שפכטל למילוי והחלקת פגמים בקירות.
לשימוש פנימי בלבד.

תכונות: חומר מילוי משחתי מעולה, אינו מתכווץ עם הייבוש, קל ונוח למריחה ולשיוף.
מתייבש במהירות ומאפשר צביעה זמן קצר לאחר התיקון.

שימושים: לתיקון חורים וסדקים (שאינם מבניים) בקירות פנימיים מבטון, גבס וטיח.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 771101

ברק: מט

דילול וערבוב: אין צורך בדילול, החומר מוכן לשימוש.

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש לליטוש*: שעה | ייבוש לצביעה: 2-4 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
1.3 ק"ג	640

הכנת השטח: הסירו אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר. ישמו על תשתית יבשה. במידה ומדובר בסדקים מבניים, יש לקבל מפרט טיפול בסדקים מבניים ממוקד המומחים של טמבור.

הכנת התערובת: החומר מוכן לשימוש.

אופן היישום: מלאו את החורים והסדקים בקלסימו מוכן לשימוש באמצעות מריחה עם שפכטל. יש לדחוס את התערובת לעומק החריץ/סדק ולמלאו, ככל שהחריץ/סדק עמוק יותר מומלץ לחזור על הפעולה בשנית. לאחר ייבוש מלא החליקו את מקום התיקון בנייר לטש ובמידה והצבע העליון הינו אקרילי, ישמו **בונדרול סופר** מעל אזור התיקונים.

ניקוי כלים: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. אחסנו במקום מקורה, יבש ומאוורר מתחת ל-35°C.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזות המקוריות ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן היישום. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

דגשים: אין ליישם כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10 °C והלחות היחסית מעל 85%.

אינו מומלץ ליישום בחדרים רטובים.

** ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה: www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 09.02.2022

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.

מוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאשרת ע"י מכון התקנים הישראלי. כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.