

אריח תקרה מינרלי 0.9 αw

תכונות

- עמידות משופרת לאש ת"י 755 דרגה A1
- גוון לבן
- פני הפנל ארג זכוכית.
- דפנות האריח (קנטים) מוגנים בשכבת צבע גב האריח מוגן בארג זכוכית
- ליבת החומר מצמר סלעים דחוס.
- לא מתלקח ובעל נקודה התכה מעל 1000 °C

שימושים

- כלי ארכיטקטוני מוביל בעיצוב תקרות ייחודיות במבני ציבור, אולמות אירועים, מסעדות ועוד
- מתאים במיוחד למקומות בהם נדרשת ספיגה או בליעה אקוסטית גבוהה
- יש להרכיב את הלוחות על מערכת תליה פריקה מסוג TBAR ובהתאם להוראות היצרן

נתונים טכניים*

מק"ט: 91514XXXXXXX

תוצאה	יחידות	נתונים
15	מ"מ	עובי
600X600, 610X610	מ"מ	רוחב (בהתאם לסוג הקונסטרוקציה)
600X600, 610X610	מ"מ	אורך (בהתאם לסוג הקונסטרוקציה)
2.0	ק"ג / מ"ר	משקל
0.9	αw	ספיגה אקוסטית
A1	ת"י 755	עמידות באש
100% RH עמידות בלחות יחסית - בין 0.c- 40.c		עמידות בלחות
LR מקדם החזר אור - 82%		החזר אור
אורגנית - אינה מאפשרת התפתחות בקטריות		היגיינה
רמת נדיפות - M1 דירוג הנדיפות הטוב והנמוך ביותר למוצרי בנייה		נדיפות
עד 84% חומר ממוחזר ומחודש וניתן למחזור במלואו		מיחזור

הוראות שימוש

- יש להרכיב את האריחים על מערכת תליה מבוססת פרופיל T-BAR ובהתאם להוראות היצרן
- יש לעבוד בהתאם לתקן ישראלי 5103
- התקרות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט

אזהרות והוראות בטיחות:

יש לעשות שימוש בכפפות לבנות ומשקפי מגן בעת העבודה, ולהקפיד על חלל עבודה מאוורר.

- יש להקפיד על אחסנה בסביבה נקיה, מקורה, ולמנוע כל נזק בעת האחסנה או השינוע.
- האריחים יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות.
- יש לעגן היטב המשטחים והאריחים בעת ההובלה.
- אין לעשות שימוש באריחים שלא לצורך אליו יועדו.

הוראות כלליות

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריותהמבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. לעיון בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il