

אריח שבבי עץ לחיפוי תקרות וקירות CEWOOD

תכונות

- מאופיין בגוון וטקסטורה של שבבי עץ טבעי
- בליעה אקוסטית מקדם הפחתת רעש 0.6
- ייבוא מחברת CEWOOD ומשווק ע"י טמבור
- סוגי הנחה: אריח מונח או כחיפוי בהברגה
- מענה לסוגי קונסטרוקציה מודולרית שונים כגון: C 60, T24
- עמידות לאש ת"י 755 בתוצאה B
- 100% מרכיבים טבעיים
- יכולת ספיגה של עודפי לחות בחלל החדר
- קל להתקנה
- לשימוש פנים

שימושים

- כלי ארכיטקטוני מוביל בעיצוב תקרות ייחודיות במבני ציבור, אולמות אירועים, מסעדות ועוד
- מתאים במיוחד למקומות בהם נדרשת ספיגה או בליעה אקוסטית
- יש להרכיב את הלוחות על מערכת תליה פריקה מסוג T- BAR ובהתאם להוראות היצרן

מק"ט: 91414XXXXXXX

נתונים טכניים*

תוצאה	נתונים
25 מ"מ	עובי
1220X610, 600X600 מ"מ	רוחב/ אורך (סוג הקונסטרוקציה)
10.5 ק"ג/ מ"ר	משקל
αw 0.6 *הנמכה/ במרווח אוויר 200 מ"מ *בשילוב עם צמר מינרלי ניתן להגיע עד αw 0.9	ספיגה אקוסטית
B-s1, d0 ע"פ ת"י 755	עמידות באש
0.35 m ² ·K/W	התנגדות תרמית R
0.066 W/m·K	מוליכות תרמית λ
420 kg/m ³	צפיפות
נדיפות – M1 דירוג הנדיפות הטוב והנמוך ביותר למוצרי בנייה	נדיפות

הוראות שימוש

- יש להרכיב את האריחים על מערכת תליה מבוססת פרופיל T-BAR ובהתאם להוראות היצרן
- יש לעבוד בהתאם לתקן ישראלי 5103
- התקרות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט

יש לעשות שימוש בכפפות לבנות ומשקפי מגן בעת העבודה, ולהקפיד על חלל עבודה מאוורר.

הוראות איחסון

- יש להקפיד על אחסנה בסביבה נקיה, מקורה, ולמנוע כל נזק בעת האחסנה או השינוע
- האריחים יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והאריחים בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש באריחים שלא לצורך אליו יועדו

הוראות כלליות

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריותהמבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון *6477

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם

להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il