



תעודת אחריות
HOT BOX DIGITAL למפזר חום
דגם: KPT-2000B 5207L

מפזר חום עילי **HOT BOX DiGiTAL** עם שלט
דגם KPT-2000B 5207L



**הוראות התקנה
ובטיחות**

תוקף תעודה זו מותנה בצירוף חשבונית קניה מקורית
היבואן: "דיאור יבוא ושיווק בע"מ" מרחוב התעשיה 51, נשר

סוג ודגם המכשיר: _____

אנו "דיאור יבוא ושיווק בע"מ" אחראים בזאת לפעולתו התקינה של המכשיר
לתקופה של שנה אחת מתאריך האספקה.
אחריות זו לא תחול במקרים הבאים:

קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש | קלקול עקב אספקת חשמל
לא סדירה | שבר מכל סיבה שהיא | האחריות אינה כוללת נורות, חלקי גומי,
רשתות, חלקי פלסטיק ומסננים למיניהם | תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים
חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו' | נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות.

האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו, כשהיא
חתומה על ידי הסוחר למחסני היבואן ו/או לנקודת הקניה שנרכש המוצר.

השירות יינתן במחסני היבואן בלבד!
ניתן למסור את המוצר בכל נקודת מכירה.

.....
פרטים למילוי על ידי הסוחר

שם הקונה: _____

תאריך המכירה: _____

חתימת הסוחר: _____

שם וכתובת הסוחר: _____



היבואן: די-אור יבוא ושיווק אבזור לאמבט בע"מ ת.ד. 464 נשר, מיקוד 36603
טל. 04-8213113 | פקס להזמנות. 04-8213211 | dior@netvision.net.il

הפעלה בלוח הפיקוד שבמכשיר

- **לחץ את המפסק למצבו** - נורת החיווי תידלק והמחמם יתחיל לעבוד.
- **לחץ את המפסק למצבו** - נורת החיווי תיכבה והמחמם יפסיק לעבוד.
- **לחצן MODE** - לחיצה קצרה על הלחצן תפעיל מצב אוורור, לחיצה נוספת תפעיל את מפזר החום בעוצמה נמוכה, לחיצה נוספת בעוצמה גבוהה.
- **כפתור טיימר** - לחצן זה מיועד לתכנון פעולת המכשיר אשר יפסיק את פעולתו באופן אוטומטי, מתאים למצב אוורור ולמצב חימום.
- אין להפסיק את פעולת המכשיר על ידי הפסקת מתח החשמל למכשיר. הפסקת פעולת המכשיר תעשה רק בפיקוד המכשיר.

התקנה על הקיר

- יש להתקין את המכשיר במרחק של לפחות 180 ס"מ מהרצפה ולפחות 40 ס"מ משאר הצדדים.
- הערכה מכילה: 2 ברגים + 2 דיבלים.
- 1. בחרו את המיקום הרצוי להתקנת המכשיר וודאו:
 - שתקע החשמל נגיש לאחר ההתקנה.
 - שכבלי החשמל והצינורות לא יינזקו.
 - שהמכשיר במרחק בטוח מווילונות וחומרים מתלקחים.
- 2. בטרם תקדחו בקיר, סמנו את הנקודות המדויקות.
- 3. הדקו את הברגים בהתאם והרכיבו את המפזר. בהצלחה!

הוראות ניקוי

- נתקו את המכשיר משקע החשמל בטרם הניקוי.
- נקו באופן סדיר את פתח האוויר ורשתות היציאה.
- אין להשתמש באבקות או חומרי ניקוי חריפים.

נתונים טכניים

230V - 50HZ - 2000W
Model: KPT-2000B 5207L
Water Proof: IPX2
Size: 59x14x22.5 CM

מידע חשוב אודות השלכה נכונה של פסולת

בסיום מחזור חייו של המוצר, אין להשליכו יחד עם אשפה ביתית. יש להשליכו במרכז מיוחד לאיסוף אשפה אלקטרונית בהתאם לתקנות המקומיות. השלכת מוצר חשמלי בנפרד מאשפה ביתית תימנע השלכות סביבתיות על הסביבה ועל בריאות הציבור.

הוראות בטיחות

- יש לקרוא את הוראות השימוש וההתקנה לפני תחילת השימוש ולשמור עליהן לכל צורך בשימוש בעתיד.
- אין להשתמש במוצר מחוץ למבנה סגור.
- בשימוש ממושך עשויה להתחמם רשת הגריל הקדמית של המפזר - יש לשמור הרחק מילדים!
- אין לכסות את פתחי האוויר.
- אין למקם את המפזר מתחת לנקודת חשמל קבועה או בכל מקום שהוא עשוי ליפול לתוך האמבטיה או מיכל אחר.
- יש לדאוג להתקין את המפזר כך שיישאר רווח של 40 ס"מ לפחות בין דפנות המכשיר לבין קירות, רהיטים וכו'.
- המכשיר מגיע מוכן להפעלה, אין לעשות בו כל שינוי.
- פירוק / הרכבת המכשיר תבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, החלפתו תבצע ע"י היבואן - סוכן השירות שלו.
- **מתח וחשמל: וודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמציין על גבי המכשיר!**



הפעלה על ידי שלט

- **כפתור הפעלה / כיבוי** - לחצן להפעלה של פעולת המכשיר, כאשר תלחץ כפתור זה יפעיל מצב אוורור.
- **לכיבוי המכשיר לחץ**, **שים לב!** לאחר הפסקת פעולת המכשיר פעולת האוויר תימשך עד אשר המכשיר יתקרר לחלוטין.
- **עוצמת חום 1000W / 2000W** לחיצה קצרה על לחצן MODE תפעיל את מפזר החום בעוצמה נמוכה. לחיצה נוספת על לחצן זה - תפעיל עוצמה גבוהה.
- נורות הביקורת בגוף המפזר יפעלו לפי העוצמה הנבחרת.
- **ציוד:** לאחר בחירת העוצמה לחץ לחיצה קצרה על מקש OSCIL להפעלת תריס בחזית המכשיר מצב קבוע, מצב אוטומטי.
- **כפתור טיימר** - לחצן זה מיועד לתכנון פעולת המכשיר ע"י לחיצות קצרות אשר יפסיק את פעולתו באופן אוטומטי, מתאים למצב אוורור ולמצב חימום.
- **UP/DOWN כפתורים** ⊕ ⊖ הם כפתורי ניסוי טמפרטורה.