

Xerox® Phaser® 3020
Xerox® WorkCentre™ 3025-
Letter / A4
מדפסת ומדפסת רב-תכליתית בשחור-לבן



מדפסת Xerox® Phaser® 3020 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3025

תוצאות מרשימות. עלות מינימלית.

מדפסת Xerox® Phaser® 3020 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3025

יכול להיות שהעסק שלך קטן, אבל יש לך צרכים עסקיים גדולים. מדפסת Phaser 3020 והמדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3025 הן מדפסות קומפקטיות במיוחד שפותחו מתוך מחשבה על משתמשים יחידים. ההתקנה מהירה, השימוש היומיומי פשוט וביצועי ההדפסה מהירים. המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3025 מרחיבה את הפרודוקטיביות המשרדית על-ידי שימוש במכשיר אמין אחד להדפסה, העתקה, סריקה ושליחת פקסים, כל זאת במחיר נוח.

גישה ישירה מכל מקום.

- **התאמה מושלמת.** העיצוב הקומפקטי של מדפסת Phaser 3020 ושל המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3025 מבטיח התאמה מושלמת לחללים קטנים.
- **זה לא מסובך.** הצב את המדפסת או את המדפסת הרב-תכליתית בכל מקום שתמצא, בזכות רשת ה-Wi-Fi הסטנדרטית.
- **רחוק מהעין. לא רחוק מהלב.** תוכל תמיד לעקוב אחר התקדמות עבודות ההדפסה, לראות את רמת הטונר ולגשת במהירות לתמיכה המקוונת משולחן העבודה שלך באמצעות Xerox® CentreWare® IS.
- **ממשק משתמש אינטואיטיבי.** השתמש בלוח הקדמי האינטואיטיבי של ההתקן כדי לבצע משימות יומיומיות.
- **אין צורך בחלקים נוספים.** המדפסת והמדפסת הרב-תכליתית משתמשות במחסנית רב-תכליתית אחת שניתן להחליף בקלות, המאפשרת ניהול נוח של החומרים המתכלים וצמצום הזמן המושקע בהחלפתם.

פעולה אחידה.

- **ביצועים של סוס עבודה.** Phaser 3020 ו-WorkCentre 3025 מתמודדות בקלות עם עומסי עבודה גדולים.
- **פחות זמן המתנה.** מהירויות הדפסה מרביות של 21 עמודים לדקה מאפשרות לך להשקיע יותר זמן בלקוחותיך ופחות זמן בהמתנה.
- **תוצאות מרשימות.** מחיר נוח. תהנה מתוצאות יוצאות דופן ומאוסף עשיר של תכונות סטנדרטיות כשתבחר במדפסת או במדפסת רב-תכליתית עם Ethernet, USB (ב-WorkCentre 3025NI) ו-Wi-Fi מובנה.
- **גודל קטן. פלט מקסימלי.** WorkCentre 3025, שהגודל שלה הוא אחד הקטנים ביותר מסוגה, חוסכת מקום ומפחיתה את צריכת החשמל ואת עלויות החומרים המתכלים על-ידי איחוד פונקציות של התקנים משרדיים מרובים.

טכנולוגיה מתקדמת.

- **Wi-Fi Direct.** טלפונים ניידים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים יכולים עכשיו לבצע חיבור מאובטח ישירות למדפסת או למדפסת רב-תכליתית, גם אם אין לך רשת אלחוטית קיימת.
- **פלט חזותי מרשים.** טקסט וגרפיקה ברזולוציית הדפסה של איכות תמונה משופרת עד 1,200 x 1,200 dpi מוסיפים רושם חזותי משמעותי לעבודות הדפסה חשובות.
- **עוצמה מוגברת.** מעבד חזק של 600 MHz וזיכרון של 128 MB מאפשרים לך להפיק כל פרוייקט מורכב במהירות וביעילות. אין צורך להמתין.



Phaser 3020. הדפסה.

פרודוקטיביות גבוהה. המדפסת הרב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3025 מאחדת ארבע פונקציות משרדיות חיוניות לתוך התקן אחד עם יכולות העתקה, סריקה, שליחת פקסים והדפסה.



מאפיינים מרכזיים של WorkCentre 3025:


- התחבר מכל מקום במשרד באמצעות WorkCentre 3025 הקומפקטית במיוחד עם יכולת Wi-Fi.
- ניווט נוח בהגדרות ובפונקציות של ההתקן בעזרת הלוח הקדמי האינטואיטיבי עם תצוגת LCD.
- טפל במהירות בעבודות העתקה, סריקה או פקס מרובות-עמודים בגודל חומרי הדפסה שנע מ-5.8 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 148 x 148 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ באמצעות מזין המסמכים האוטומטי ל-40 גיליונות.*
- סרוק את המסמכים שלך בצבע או בגווי אפור ברזולוציה של עד 600 x 600 dpi בתבניות הקובץ PDF, JPEG או TIFF.
- תכונות ההעתקה כוללות איסוף, העתקת תעודות זיהוי, N-up, טשטוש רקע אוטומטי ומצב תמונה.
- WorkCentre 3025* כוללת מגוון תכונות המהוות סטנדרט בתעשייה, כולל שליחת פקס של 33.6 Kbps עם דחיסת MH/MR/MMR/JBIG.

* פקס ומזין מסמכים אוטומטי זמינים רק ב-WorkCentre 3025NI.

WorkCentre 3025*. העתקה. הדפסה. סריקה. פקס.

WorkCentre 3025 על קצה המזלג

- הדפס והעתק עד 21 עמודים לדקה בגודל Letter / 20 עמודים לדקה בגודל A4
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- הדפס באיכות תמונה משופרת של עד 1,200 x 1,200 dpi
- מעבד רב עוצמה של 600 MHz
- זמן הדפסת עמוד ראשון מהיר; הדפסה: מהירות מרבית של 8.5 שניות; העתקה: מהירות מרבית של 10 שניות
- סרוק בצבע, בגווי אפור או בשחור-לבן ב-600 x 600 dpi
- רוחב X עומק X גובה: 12.2 x 14.2 x 16 אינץ' / 309 x 360 x 406 מ"מ
- משקל: 19 ליברות, 8.6 ק"ג



Phaser 3020 על קצה המזלג

- הדפס עד 21 עמודים לדקה בגודל Letter / 20 עמודים לדקה בגודל A4
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- 600 x 600 dpi; איכות תמונה משופרת של 1,200 x 1,200 dpi
- מעבד רב עוצמה של 600 MHz
- מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון
- רוחב X עומק X גובה: 13.1 x 8.5 x 7.4 אינץ' / 331 x 215 x 188 מ"מ
- משקל: 9 ליברות, 4.1 ק"ג

Xerox® WorkCentre™ 3025 / Xerox® Phaser® 3020

מפרטי התקן		Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
מהירות		עד 21 עמודים לדקה בגודל Letter / 20 עמודים לדקה בגודל A4		
מחזור פעילות ¹		עד 15,000 עמודים לחודש		
מעבד / זיכרון		128 MB / 600 MHz	128 MB / 600 MHz	
קישורים		High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi b/g/n, 10/100Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0		
הדפסה והעתקה רזולוציה		הדפסה: 600 x 600 dpi (איכות תמונה משופרת של עד 1,200 x 1,200); העתקה: עד 600 x 600 dpi		
זמן להדפסת עמוד ראשון		מהירות מרבית של 8.5 שניות		
שפות תיאור עמוד		GDI		
מאפייני הדפסה		מצב חיסכון בטונר, הדפסת חוברות, הדפסת כרזות, דילוג על עמודים ריקים, הדפסת N-up, התאמת קנה מידה, הקטנה/הגדלה, התאמה לעמוד, סימני מים, שכבות-על, עמודים בגודל מותאם אישית, סדר הדפסה, שיפור קצה, כונון בהירות, כונון ניגודיות, בחירת נייר לפי תכנה, הגדרות מנהל התקן Earth Smart (ב-WorkCentre 3025 בלבד), מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים, ניטור עבודות, אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן		
הדפסה ניידת		Xerox® PrintBack, Apple® AirPrint™		
סריקה תכנות		לא רלוונטי	סריקה דרך TWAIN/WIA, סריקה למחשב, סריקה ל-WSD, רזולוציה של עד 600 x 600 dpi, צבע, שחור-לבן, גווי אפור של 8 סיביות, PDF/JPEG/TIFF	
פקס		לא רלוונטי	פקס מוטבע ² , פקס LAN, דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, מענה אוטומטי, חיזוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת שידור, שליחת פקס בצבע, מסנן פקס זבל, צלצול מובנה, יומן כתובות פקס, העברה מפקס לפקס, קבלת פקס מאובטחת, העברת קבלת פקס למחשב	
אבטחה		IPsec, WPA2 Personal, סיון IPv4+IPv6, סיון כתובות MAC, SNMPv3, השבתת יציאות USB		
קלט נייר כלול כסטנדרט		לא רלוונטי	משטח	מזין מסמכים אוטומטי (ADF): 40 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5.8 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 148 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
קלט ראשי: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ		קלט ראשי: עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ		
זחנה ידנית: גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ				
פלט נייר		100 גיליונות		
הדפסה דו-צדדית אוטומטית		ידנית		
אחריות		אחריות לשנה באחר הנלקח (בהתאם למיקום גיאוגרפי)		

¹ קיבלת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבלת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; ² דדרש קו טלפון אנלוגי

תכונות האריזה		מתח
● הדפסת Phaser 3020 או מדפסת רב-תכליתית WorkCentre 3025		חשמלי: 110-127 VAC, 50/60 Hz, A 5.0, 220-240 VAC, 50/60 Hz
● מחסנית הדפסה (קיבולת של 700 דפים ¹)		2.5 A; הדפסה רציפה: 313 ואט; מוק (המתנה): 37 ואט; מצב חיסכון בחשמל (שינה): 2.3 ואט
● מדריך התקנה מהירה, תקליטור עם מנהלי התקנים ותיעוד (מדריך למשתמש, מדריך למנהל המערכת)		ממדים (רוחב X עומק X גובה)
● כבל חשמל		Phaser 3020: 7.4 x 8.5 x 13.1 אינץ' / 188 x 215 x 331 מ"מ, משקל: 9 ליברות / 4.1 ק"ג
● כבל USB		WorkCentre 3025NI: 12.2 x 14.2 x 16 אינץ' / 309 x 360 x 406 מ"מ, משקל: 19 ליברות / 8.6 ק"ג
● כבל פקס (WorkCentre 3025NI)		WorkCentre 3025BI: 10.1 x 14.2 x 16 אינץ' / 257 x 360 x 406 מ"מ, משקל: 16.5 ליברות / 7.5 ק"ג
תוכנית מיתוזר חומרים מתכלים		אישורים
החומרים המתכלים עבור Phaser 3020 ו- WorkCentre 3025 הם חלק מתוכנית המיתוזר לחומרים מתכלים של Xerox Green World Alliance. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר Green World Alliance בכתובת www.xerox.com/gwa .		רשום ל-FDA/CDRH, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, מהדורה שנייה – מוצר לייזר Class B, FCC Part 15, Class B, ICES-003, קנדה Class B, CE, הנחיות מוצר נמוך 2006/95/EC, EN 60950-1, מהדורה שנייה, EN 60825-1 – מוצר לייזר Class 1, EN 108/108/EC, 2004, Class B, EN 55022, Class B, EN 55024, 2011/65/EU RoHS, הנחיות ENERGY STAR [®] , מותאם ל-Citrix, Citrix, WHQL, Green World Alliance, GS, סיון (GOST) EAC, NOM, Apple AirPrint
חומרים מתכלים		
106R02773 מחסנית הדפסה: 1,500 דפים ¹		
106R03048 מחסנית הדפסה של תבילה כפולה: 2 x 1,500 דפים ¹		
¹ ממוצע דפים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסי השטח ולמצב ההדפסה.		

ניהול התקנים
Xerox® CentreWare® Web, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Bonjour®
מנהלי התקן הדפסה
Microsoft® Windows® גרסה 8 (32/64 סיביות), 7 (32/64 סיביות), Vista (32/64 סיביות), XP (32/64 סיביות), 2008 Server (32/64 סיביות), 2003 Server (32/64 סיביות), 2008R2 (64 סיביות); 10.5- Mac OS openSUSE; Fedora 11-19; 6, Red Hat Enterprise Linux 5; 10.9 SUSE Linux Enterprise; Ubuntu 10.04-13.04; 11.0-12.3 Mint 13-15; Debian 5.0-7.1; 11, Desktop 10
טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 16 עד 28 ליברות / 60 עד 105 ג' / מ"ר; קלט ראשי: נייר דחוס במשקל 16 עד 43 ליברות / 60 עד 163 ג' / מ"ר; חריץ הזנה ידנית: נייר דחוס במשקל 16 עד 43 ליברות / 60 עד 163 ג' / מ"ר
סוגי חומרי הדפסה
נייר גריל, נייר עבה, נייר דק, מעטפות, מדבקות, כרטיסיות, כותנה, נייר צבעוני, נייר מודפס מראש, נייר ממוחזר, נייר דחוס, ארכיון
סביבת הפעלה
טמפרטורה: 50° עד 90° פרנהייט / 10° עד 32° צלזיוס; לחות: 20% עד 80%; לחץ קול: 3025NI: הדפסה: 50.0 dB(A), המתנה: 26 dB(A); מזין המסמכים האוטומטי: 3020/3025BI: הדפסה: 53 dB(A), המתנה: 50.0 dB(A); 26 dB(A); זמן חימום (ממצב חיסכון בחשמל): מהירות מרבית של 30 שניות



לקבלת מידע נוסף בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office

© 2020 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox®, Xerox and Design®, XeroxWare®, Phaser® ו-WorkCentre® הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Xerox Corporation קבעה שמודל זה תואם לקווים המנחים של תוכנית ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה. ENERGY STAR וסימנים של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב. 302BR-015B BR10683 12/20