



גוף תאורה הצפה - אופק Flood Lighting | LED תאורת

הוראות התקנה | Installation Instructions



חשוב: ההתקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרור פגיעת אחריות גורפת

התמונה להמחשה בלבד!

אטימות: IP66
הולם מכנאי: IK08
דירוג אנרגטי: A+

מתח: 230VAC 50Hz
הספק: LED 600W Max
טמפרטורת עבודה: $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

הוראות התקנה:

- גוף תאורה זה מתאים להתקנה על קיר או תקרה. ההתקנה הינה פנימית או חיצונית בהתאם לדרגת האטימות של הגוף המותקן.
 - יש להתקין על פי האיווריר המצ"ב.
 - יש לחבר את החוטים בהתאם לאיור.
- אזהרות:**
- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. **חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.**
 - אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
 - יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
 - שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
 - החלף כל זכוכית מגן סדוקה.

תחזוקה:

- במידת הצורך הניקוי יעשה רק ע"י מטלית יבשה אנטי סטטית רכה, **כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל.**
- אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפקד מהתקרה/קיר ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED.

חשוב:

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

