

Canon סדרה PIXMA TS9550

מפרט

מספרי דגם

מדפסת PIXMA TS9550 (שחור)

מדפסת PIXMA TS9551C (לבן)

פונקציות

תקשורת אלחוטית / Ethernet, הדפסה, צילום, סריקה, Cloud Link



מפרט



מדפסת A3 רב-תכליתית



Auto 2-sided Print

הדפסה דו-צדדית אוטומטית*



Connectivity

חיבור אלחוטי וחיבור Ethernet



תמיכה בבריסטולים בגודל 12x12 ס"מ



5 Single Inks

5 מכלי דיו בדידים



Printable Nail Stickers Print

מדבקות ציפורניים להדפסה



מזין מסמכים אוטומטי ל-20 גיליונות**



צג LCD עם מסך מגע

מפרט מפורט

מפרט כללי

- מספרי דגם
- מדפסת PIXMA TS9550 (שחור)
- מדפסת PIXMA TS9551C (לבן)¹
- פונקציות
- תקשורת אלחוטית / Ethernet, הדפסה, צילום, סריקה, Cloud Link

מפרט מדפסת

- רזולוציית הדפסה
- רזולוציה של עד $4800^2 \times 1200$ dpi
- טכנולוגיית הדפסה
- 5 מכלי דיו בידיים (Y, M, C, BK, PGBK)
- דיו ChromaLife100
- מהירות הדפסה בשחור-לבן
- בערך: 15.0 ipm^3
- מהירות הדפסת צבע
- בערך: 10.0 ipm^4
- מהירות הדפסת תצלומים
- תדפיסי 10×15 ללא שוליים: בערך 21 שני⁵
- הדפסה ללא שוליים
- כן (A3, A4, Letter, 20×25 ס"מ, 13×18 ס"מ, 10×15 ס"מ, 13×13 ס"מ, 8.9×8.9 ס"מ, 10×10 ס"מ, 17.5×25 ס"מ, 25×30 ס"מ, 30×30 ס"מ)
- הדפסה דו-צדדית
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, A5, B5, Letter – נייר רגיל)
- הדפסה ישירה על דיסק
- כן
- מזין מסמכים אוטומטי (ADF)
- עד 20 גיליונות (צד אחד)

מחסניות ותפוקה

- מחסניות דיו סטנדרטיות
- 5 מכלי דיו בידיים
- PGI-580PGBK (שחור פיגמנט)
- CLI-581BK (שחור)
- CLI-581C (ציאן)
- CLI-581M (מג'נטה)
- CLI-581Y (צהוב)
- מחסניות דיו XL אופציונליות
- מכלי דיו XL לתפוקה גבוהה
- PGI-580PGBK XL (שחור פיגמנט)

- CLI-581BK XL (שחור)
- CLI-581C XL (ציאן)
- CLI-581M XL (מג'נטה)
- CLI-581Y XL (צהוב)
- מחסניות דיו XXL אופציונליות
- מכלי דיו XL לתפוקה גבוהה
- PGI-580PGBK XXL (שחור פיגמנט)
- CLI-581BK XXL (שחור)
- CLI-581C XXL (ציאן)
- CLI-581M XXL (מג'נטה)
- CLI-581Y XXL (צהוב)
- תפוקת מחסנית (נייר רגיל)

מסמך A4 בצבע⁶

- שחור פיגמנט: 200 עמודים
- שחור פיגמנט XL: 400 עמודים
- שחור פיגמנט XXL: 600 עמודים
- שחור: 1,451 * עמודים
- שחור XL: 3,120 * עמודים
- שחור XXL: 6,360 * עמודים
- ציאן: 256 עמודים
- ציאן XL: 515 עמודים
- ציאן XXL: 820 עמודים
- מג'נטה: 237 עמודים
- מג'נטה XL: 474 עמודים
- מג'נטה XXL: 760 עמודים
- צהוב: 257 עמודים
- צהוב XL: 514 עמודים
- צהוב XXL: 824 עמודים
- * תוספת תפוקה משוערת
- תפוקת מחסנית (צילום)

תמונה בגודל 10×15 ס"מ⁷

- שחור פיגמנט: 1,263 * תמונות
- שחור פיגמנט XL: 3,373 * תמונות
- שחור פיגמנט XXL: 5,500 * תמונות
- שחור: 231 * תמונות
- שחור XL: 520 * תמונות
- שחור XXL: 858 * תמונות
- ציאן: 83 תמונות
- ציאן XL: 170 תמונות
- ציאן XXL: 282 תמונות
- מג'נטה: 108 תמונות
- מג'נטה XL: 225 תמונות
- מג'נטה XXL: 367 תמונות
- צהוב: 99 תמונות
- צהוב XL: 199 תמונות
- צהוב XXL: 322 תמונות
- * תוספת תפוקה משוערת

תמיכת נייר

- סוגי נייר
- נייר רגיל
- נייר High Resolution של Canon (HR-101N)
- נייר Pro Platinum של Canon (PT-101)
- נייר Plus Glossy II של Canon (PP-201)
- נייר Pro Luster של Canon (LU-101)
- נייר מבריק למחצה Plus Semi-gloss של Canon (SG-201)
- נייר צילום של Canon 'לשימוש רגיל' (GP-501)

נייר מט של Canon (MP-101)

מעטפות

סוגי נייר נוספים להדפסות אמנותיות

דיסקים להדפסה

מדבקות תמונה ניתנות להסרה (RP-101)

נייר צילום מגנטי (MG-101)

• כניסת נייר מרבית

מגש אחורי: קיבולת מקס' 20 גליונות (נייר צילום) או מקס' 100 גליונות A4 / 50 גליונות A3 (נייר רגיל)

מגירה קדמית: קיבולת מקס' 100 גליונות (נייר רגיל)

מגש רב-תכליתי: מדבקות ציפורניים להדפסה (NL-101) / 1 תקליטור CD, DVD או Blu-Ray להדפסה

• גודלי נייר

מגש אחורי: 20x25/LGL/LTR/B5/A5/A4/A3 ס"מ/מ 13x18 ס"מ/מ 10x15 ס"מ/מ 13x13 ס"מ/מ 8.9x8.9 ס"מ/מ 10x10 ס"מ/מ 17.5x25 ס"מ/מ 25x30 ס"מ/מ 30x30 ס"מ, מעטפות

(COM10, DL)

[גודל מותאם אישית] רוחב 55 מ"מ עד 215.9 מ"מ; אורך 89 מ"מ עד 676 מ"מ

מגירה קדמית: A4, A5, B5, LTR

[גודל מותאם אישית] רוחב 148.0 מ"מ עד 215.9 מ"מ; אורך 210 מ"מ עד 297 מ"מ

• משקל נייר

מגש אחורי: נייר רגיל 64-105 גר"/מ"ר, נייר צילום של Canon עד 300 גר"/מ"ר

מגירה קדמית: נייר רגיל, 64-105 גר"/מ"ר

מפרט סורק

• סוג סורק

סורק צבע שטוח, מזין מסמכים אוטומטי ו-CIS

• רזולוציית סורק (אופטית)

⁸1200 × 2400 dpi

• עומק סריקה (קלט / פלט)

צבע: RGB, כ"א 16-סיביות / 8-סיביות

גוני אפור: 16-סיביות / 8-סיביות

• גודל מסמך מרבי

סורק שטוח: A4, LTR (216 × 297 מ"מ)

מזין מסמכים אוטומטי: A4, LTR, LGL

מפרט מכונת צילום

• מהירות צילום

sFCOT: בערך 19 שניות⁹

sESAT: בערך ¹⁰6.5 ipm

sESAT מזין מסמכים אוטומטי: בערך: ¹¹8.0 ipm

• עותקים מרובים

מקס' 99 עמודים

• פונקציות העתקה

צילום מסמכים, צילום תמונות מצולמות, צילום ללא שוליים, צילום דו-צדדי, צילום 2 על 1 וכן 4 על 1, צילום עם מחיקת מסגרת, צילום תוויות דיסק, צילום תעודות זהות

• זום העתקה

25–400% (במרווחים של 1%)

התאמה לדף

A5 ל-A5, B5 ל-B4, A4 ל-A3, A5 ל-A4, B5 ל-A4, A4 ל-B5, A4 ל-A5

ממשק

• סוג וגודל התצוגה

צג LCD של 10.8 ס"מ (TFT צבע/מגע)

• שפות תצוגה

33 שפות לבחירה: יפנית / אנגלית (מ"מ או אינץ') / גרמנית / צרפתית / איטלקית / ספרדית / הולנדית / פורטוגזית / נורווגית / שוודית / דנית / פינית / רוסית / צ'כית /

הונגרית / פולנית / סלובנית / טורקית / יוונית / סינית מדוברת / סינית מסורתית / קוריאנית / אינדונזית / סלובקית / אסטונית / לטבית / ליטאית / אוקראינית / רומנית /

בולגרית / תאילנדית / קראאית / וייטנאמית

קישוריות

- ממשיקים תקניי USB מהיר (יציאה B) Ethernet: 10/100Mbps (ניתן להחלפה אוטומטית) Wi-Fi: תקן IEEE802.11 b/g/n/a אבטחת WPA-PSK, Wi-Fi: WPA2-PSK, WEP, סיסמת מנהל מערכת פס תדרים ל-LAN אלחוטי: 2.4GHz
- יישומון לנייד היישומון PRINT של Canon ל-Inkjet/SELPHY Bluetooth אפליקציית Message In Print יישומון להפקת מדבקות לציפורניים PIXMA Cloud Link תוסף Print Service של Canon (ל-Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wireless Direct מצב נקודת גישה LAN/WLAN PictBridge חריץ לכרטיס זיכרון Mopria (Android) כרטיסי זיכרון תואמים
- כרטיסי SD, כרטיסי SDHC, כרטיסי SDXC, כרטיסי miniSD*, כרטיסי micro SD* כרטיסי mini SDHC*, כרטיסי micro SDHC*, כרטיסי microSDXC* *בעזרת המתאם המומלץ (לרכישה בנפרד)

תוכנה

- מערכות הפעלה נתמכות Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 פעולה מובטחת רק במחשבים שולחניים עם מערכת Windows 7 (ומעלה) שהותקנה מראש. נדרש .NET Framework 4.5.2 או 4.6 macOS 10.12 ~ macOS 10.13, OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11
- מערכות נתמכות של מכשירים ניידים Windows 10 Mobile, Android, iOS
- דרישות מערכת מינימליות Windows: 3.1GB מקום פנוי בדיסק, Internet Explorer 8 Mac: חיבור לאינטרנט, 1.5GB מקום פנוי בדיסק, Safari 5 צג: 1024 × 768 XGA
- תוכנות נלוות מנהל MP, כולל תוכנית שירות לסריקה Easy-WebPrint EX (להורדה) [12](#)

תכונות פיזיות

- משקל בערך: 9.7kg
- מידות (רוחב × עומק × גובה) בערך: 468 × 366 × 193 מ"מ
- רמות רעש אקוסטי בערך: ¹³49.5dB(A)
- סביבת תפעול מומלצת טמפרטורה: 15–30°C לחות: 10–80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
- מקור מתח AC (ח"ז) 50/60Hz, 100-240V
- צריכת מתח כבוי: בערך 0.3W
- מצב המתנה (חיבור USB למחשב): בערך: 1.2W (מנורת סריקה כבוייה)
- מצב המתנה (כל הכניסות מחוברות): בערך 2.0W (מנורת סריקה כבוייה)

כל המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

מהירות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם לתצורת המערכת, לממשק, לתוכנה, למורכבות המסמך, למצב ההדפסה, לכיסוי הדף, לסוג הדף שבשימוש וכד'.

תפוקת הדיו תלויה בסוג הטקסטים/תמונות להדפסה, ביישומי התוכנה המשמשים, במצב ההדפסה ובסוג הנייר. לפרטים על תפוקה יש לעבור אל www.canon-europe.com/ink/yield

מהירות הסריקה תלויה בגורמים כמו תצורת המערכת, הממשק, התוכנה, הגדרות מצב הסריקה, גודל המסמך וכד'.

מהירות הצילום תלויה בגורמים כמו מורכבות המסמך, מצב הצילום, רמת הכיסוי של הדף, סוג הנייר וכד'; ערך זה אינו מביא בחשבון את פרק הזמן הנדרש להתחממות.

שמות כל המותגים והמוצרים הם סימני מסחר של החברות המתאימות.

Microsoft, Windows והלוגו של Windows הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

1. זמינות הצבעים תלויה באזור.
2. הנחת הטיפות של רסס הדיו ברוחב מינימלי של 1/4800 אינץ'.
3. מהירות ההדפסה של מסמכי A4 על נייר רגיל נמדדת על בסיס ממוצע של ESAT לפי תקן ISO/IEC 24734 'מבדק קטגוריית משרד'.
4. מהירות ההדפסה של מסמכי A4 על נייר רגיל נמדדת על בסיס ממוצע של ESAT לפי תקן ISO/IEC 24734 'מבדק קטגוריית משרד'.
5. חישוב מהירות ההדפסה של תמונות מבוסס על הגדרות ברירת המחדל של מנהל ההדפסה לפי תקן ISO/JIS-SCID N2 על נייר Photo Paper Plus Glossy II של Canon ואינו מביא בחשבון את משך הזמן הנדרש לעיבוד הנתונים במחשב המארז.
6. ערך התפוקה המוצהר תואם את תקן ISO/IEC 24711. הערכים נרשמו בהדפסה רצופה.
7. ערך התפוקה המוצהר תואם את תקן ISO/IEC 29102. הערכים נרשמו בהדפסה רצופה.
8. הרזולוציה האופטית היא נתון ממדידות רזולוציית הדגימה המרבית של החומרה, בהתאם לתקן ISO 14473.
9. מהירויות הצילום הן הממוצע של ערכי sFCOT ו-sESAT, בהתאם לתקן ISO/IEC 29183. מהירויות הצילום (עם מזין מסמכים אוטומטי) הן ערך ESAT של עותק מתוך סדרה, לפי תקן ISO/IEC 24735. מהירות הצילום תלויה בגורמים כמו מורכבות המסמך, מצב הצילום, רמת הכיסוי של הדף, סוג הנייר וכד'; ערך זה אינו מביא בחשבון את פרק הזמן הנדרש להתחממות.
10. מהירויות הצילום הן הממוצע של ערכי sFCOT ו-sESAT, בהתאם לתקן ISO/IEC 29183. מהירויות הצילום (עם מזין מסמכים אוטומטי) הן ערך ESAT של עותק מתוך סדרה, לפי תקן ISO/IEC 24735. מהירות הצילום תלויה בגורמים כמו מורכבות המסמך, מצב הצילום, רמת הכיסוי של הדף, סוג הנייר וכד'; ערך זה אינו מביא בחשבון את פרק הזמן הנדרש להתחממות.
11. מהירויות הצילום הן הממוצע של ערכי sFCOT ו-sESAT, בהתאם לתקן ISO/IEC 29183. מהירויות הצילום (עם מזין מסמכים אוטומטי) הן ערך ESAT של עותק מתוך סדרה, לפי תקן ISO/IEC 24735. מהירות הצילום תלויה בגורמים כמו מורכבות המסמך, מצב הצילום, רמת הכיסוי של הדף, סוג הנייר וכד'; ערך זה אינו מביא בחשבון את פרק הזמן הנדרש להתחממות.
12. ל-Easy-WebPrint EX נדרש Internet Explorer 8 ומעלה.
13. בצילום לפי תקן ISO/JIS-SCID N2 (במדפסת הזרקת דיו) על נייר רגיל בגודל A4, עם הגדרות ברירת המחדל.

1. *נייר רגיל בגדלים A4, A5 ו-LTR בלבד
**לגדלים A4, LTR ו-LGL בלבד