



לזור

לזור הנו לכה צבעונית שקופה, המעניקה לעץ גוון מרהיב תוך שמירה על מראהו הטבעי. הלזור ניתן לגיוון במבחר גוונים ומיועד לשימוש פנימי וחיצוני. ללזור חדירות טובה ללוחות עץ והוא מעניק הגנה נגד פטריות, עובש וריקבון. הלזור הינו בעל עמידות גבוהה בפני פגעי מזג האוויר: לחות, גשם וקרית שמש. הלזור שומר על גמישות וברק לאורך זמן. שימושים: הלזור מיועד לצביעת עץ: לוחות, דלתות, פרגולות, רהיטי גן, בתי עץ, משקופים, תריסי עץ ועוד.

הכנת השטח

עץ חדש: יש ללטש את העץ קלות להסרת זיפי העץ וליצירת משטח חלק. עץ ישן: יש להסיר אבק, לכלוך, שמן וכל חומר זר אחר לפני הצביעה. יש להסיר שכבת עץ רקובה (אפורה) על ידי ליטוש עד לקבלת מראה העץ הטבעי. עובש ופטריות יש להסיר ע"י אקונומיקה ומים, שטיפה במים נקיים וייבוש מלא.

הוראות יישום

מברשת, רולר, פד, התזה. יש לבחוש היטב את הלזור לפני היישום. רצוי לנסות תחילה בפניה נסתרת או על לוח עץ לבדיקת הגוון והכהות המתקבלים. הגוון הסופי של הלזור מושפע מסוג גוון העץ הנצבע. יש ליישם 2-3 שכבות. יש ללטש קלות להחלקה לאחר השכבה הראשונה (הגורמת לסיבי העץ להתרומם). לקבלת מראה מושלם, מומלץ ליישם שכבה עליונה של לכה שקופה.

נושר כיסוי מירבי*

כ-12 מ"ר / ליטר (תלוי בכושר הספיגה של העץ)

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

דילול

ניתן לדלל 5%-10% עם טרפנטין מינרלי של נירלט.

ייבוש**

למגע: כ-30-10 דקות. בין השכבות: כשעה. ייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C - 1-80% לחות.

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
גוני מניפת לזור	משי	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	כלים ניתן לנקות בטרפנטין	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	4.5, 2.5, 0.75 ליטר

