



AM-C6000 Enterprise WorkForce



תכונות עיקריות

- **אמינות גבוהה**
מנגנון פשוט לסביבות שבהן השבתה מעבודה פשוט אינה באה בחשבון
- **קיימות רבה יותר**
צריכת אנרגיה נמוכה יותר תורמת לחיסכון באנרגיה בעזרת טכנולוגיה נטולת חום
- **קומפקטיות**
אחת המדפסות הקומפקטיות ביותר מסוגה
- **הפחתת זמן השבתה**
נתיב נייר פשוט וקצר יותר, לחילוץ קל יותר של נייר תקוע
- **תאימות פתרונות**
מגוון רחב של פתרונות תוכנה משולבים

מדפסת רב-תכליתית זו, הקומפקטית ביותר מסוגה, מתאפיינת בשמירה גדולה יותר על ערכי קיימות ומציעה את הפתרון המושלם לכל צורכי ההדפסה בעסק שלכם.

המדפסת מסדרת WorkForce Enterprise AM-C6000 משלבת ביצועים מהירים עם צריכת אנרגיה נמוכה. המדפסת מיוצרת מתוך מחשבה על המשרד המודרני, כאשר הקומפקטיות והעיצוב המודולרי מאפשרים לכם להתאים את המכשיר במדויק לדרישותיכם. ואם זה לא מספיק, הטכנולוגיה החדשנית גם מקלה על ההתקנה והתחזוקה כך שניתן לבצען בפשטות וללא בעיות.

אמינות ושמירה על הסביבה

בעזרת נתיב נייר פשוט וקצר יותר, ניתן לחלוץ בקלות רבה יותר נייר שנתקע וחיבוריות יחידת הגימור שודרגה. משמעות הדבר היא שניתן לצמצם את זמני ההשבתה מעבודה. מאחר שיש פחות חומרים מתכלים, המדפסת גם מייצרת פחות פסולת. בעזרת צריכת האנרגיה הנמוכה, ההשפעה הכוללת של ההדפסה על הסביבה מופחתת באופן משמעותי.

תחזוקה יעילה

המשמעות של פחות חלקי חילוף היא התערבות משתמש מינימלית, והתחזוקה היומיומית נעשית מהירה ויעילה.

טכנולוגיה נטולת חום

טכנולוגיית Precision Core של Epson, שאינה עושה שימוש בחום, לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, ובכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה. טכנולוגיה זו מאפשרת למדפסות הזרקת הדיו נטולות החום של Epson לספק זמן יציאת דף ראשון מהיר ויוצא דופן בהשוואה לטכנולוגיית לייזר (FPOT).

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים את Epson Remote Services (ERS), שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

AM-C6000 Enterprise WorkForce

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™ Micro TFP
שיטת הדפסה	7.230 פיות הזרקה שחור, 7.230 פיות הזרקה לבע
תצורת הזרקה	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
גודל טיפות מינימלי	DURABrite™ Pro
טכנולוגיית דיו	Groupe de travail moyen, Service
תפוקה	הדפסה, סריקה, העתק
רב תכליתי	

הדפסה	
4 צבעים	Number of colours
חד-צבעי 4,5 שנייה, Colour 4,5	זמן עד לעמוד ראשון
60 דפים/דקה בשחור, 60 דפים/דקה Colour	ממירות הדפסה ISO/IEC 24734
	(A3)
60 A4 Pages/min 60 Colour	מהירות הדפסה דו-צדדית לפי
	ISO/IEC
36 דפים/דקה בשחור, 36 דפים/דקה Colour	24734 ISO/IEC 24734
	(A3)
20 A4 Pages/min 20 Colour	Duplex Printing Speed ISO/IEC
	24734 (A3)
600 x 2.400 DPI	רזולוציית הדפסה
8.500 - 60.000 דפים בחודש	מחזור עבודה מומלץ
Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]	צבעים
PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)	הדפסה מ

סריקה	כן
סריקה דו-צדדית	60 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, ADF) * 60 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991
מהירות סריקה	עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, ADF) * 120 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991 (שחור-לבן, דו-צדדית, ADF) * 120 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991 עמודים לדקה (צבע, 300 dpi, סורק אדפטיבי) * 60 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991 0,4 Scanning in accordance with ISO/IEC 17991 * (ADF מילי-שנייה/שורה) (צבע, 300 dpi, סורק שטוח) ; 0,6 מילי-שנייה/שורה (צבע, 600 dpi, סורק שטוח) ;
רזולוציית סריקה	(אנכי x אופקי) 600 DPI x 1.200 DPI
Optical Resolution (ADF)	(אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ר, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 מ"מ x 431 מ"מ
תבניות פלט	BMP, JPEG, TIFF, PDF, Secured PDF/A, PNG, PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, BMP
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פסק	סוג פסק	מהירות שידור פסק	מספרי חיוג מקוצר בפסק (מקס')	זיכרון דפים	תכונות פסק
Walk-up black and white and colour fax capability	עד 33.6kbps / 3- שניות לדף	9.999 שניות ומספרים	עד 550 דפים (ITU-T No. 1 chart) 6MB	שלחון פסק באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמיירה, Auto Redial, חיוג מהיר, פקס לתיקויה, Address Book, Fax Preview, Polling Reception	

העתק	
עד 60 ipm Black, עד 60 ipm Colour	מהירות העתקה (צילום)
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)	רזולוציית צילום (dpi)
600 x 600	הקטנה/הגדלה
25 % - 400 %	מספר העתקים מקסימלי
2.000	גודל מקסימלי
A3	

קישורים	
פרוטוקול להדפסת רשתות	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
פרוטוקול לניהול רשתות	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקולי סריקה ברשת	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
חבירים	Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5 (אפשרות בחירה), USB 3.2 Gen 1x1
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
פרוטוקולי רשת	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

- מה בקופסה
- גיליון מידע
 - כבל חשמלי
 - User guide
 - אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר	מפרט ניירות וחיישנים
	פורמט הנייר
	הזנת מסמכים אוטומטית
	משקל נייר מתאים
	דופלקס
	קיבולת מגש ניירות
	Paper Tray Capacity
	Standard paper tray(s)
	Optional paper tray(s)
	Maximum paper input
	מספר תאי הנייר
	PAPER FEED MPT
	שם נייר להזנה
	פורמט נייר
	גודל מותאם אישית
	משקל נייר תואם
	קיבולת נייר 1
	קיבולת נייר 2
	הזנת נייר C1
	שם נייר להזנה
	פורמט נייר
	גודל מותאם אישית
	משקל נייר תואם
	קיבולת נייר 1
	קיבולת נייר 2
	הזנת נייר C2-C4
	שם נייר להזנה
	פורמט נייר
	גודל מותאם אישית
	משקל נייר תואם
	קיבולת נייר 1
	קיבולת נייר 2
	הזנת נייר דופלקס
	שם נייר להזנה
	גודל מותאם אישית
	משקל נייר תואם
	הזנת נייר LCT
	שם נייר להזנה
	פורמט נייר
	משקל נייר תואם
	קיבולת נייר 1

כללי	
צריכת אנרגיה	115 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 ואט (sleep mode), 46 ואט מוכן, 0,1 ואט (כיבוי), TEC 0,25 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 555 x 620 x 1.214
משקל	124,3 ק"ג
מערכות הפעלה תואמות	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
תפוקת גל	פעולה: B (A) 7,2
לחץ גל	פעולה: dB (A) 57
הדפסה ממכשירים ניידים ומעגן	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
אספקת חשמל	100V, 220V, 240V
Optional extras	כונן קשיח, הרחבות של אחריות של Cover Plus, Wi-Fi unit
תכונות נוספות	
זיכרון	8.192 MB
תכונות	מסך מגע, הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ-USB, טכנולוגיית אימות חריטים
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 25,7 ס"מ
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, IEEE802.1x, (PIN)
HDD	320 GB Encrypted AES-256
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

AM-C6000 Enterprise WorkForce	
נתוני תפוקת דיו	
50.000 עמודים*	●
30.000 עמודים*	● ● ●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים		
50.000 pages	C12C937181	Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000) ●
30.000 pages	C13T08G100	WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink ●
30.000 pages	C13T08G200	WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink ●
30.000 pages	C13T08G300	WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink ●
30.000 pages	C13T08G400	WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink ●

OPTIONAL ACCESSORIES	
Authentication Device Table-P1	●
C12C937381	
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int	●
C12C934471	
Expansion Board-P1 (OCR unit)	●
C12C936801	
HDD-P1	●
C12C936791	
Super G3/G3 Fax Board	●
C12C934491	
Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)	●
C12C936861	

מידע לוגיסטי	
C11CJ91401	SKU
8715946705712	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח

1. - תפוקת דפים משוערת של AM C6000. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
2. - האפשרות להוספת פקס קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
3. - הערכים המשווערים מבוססים על בדיקות פנימיות; הם עשויים להשתנות בהתאם למספר העותקים שנבחר, סביבת ההדפסה וההגדרות שנקבעו עבור הגודל, הכיוון ומיקום הנייר.
4. - האפשרות להוספת חיבור אלחוטי קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
5. - חישוב צריכת האנרגיה מבוסס על היחידה המרכזית עם מחסנית כפולה



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.