



3D

1050_{3D}

PATENTED

CUTTING CAPACITY ON UPPER
WORKING TABLE: 60MM

CAPACIDAD DE CORTE EN LA MESA
DE TRABAJO SUPERIOR: 60MM

TELESCOPIC SLIDING
BARS

BARRAS DE
DESPLAZAMIENTO RADIAL

90 mm

305 mm

POWERFUL UNIVERSAL
MOTOR 1800 WATT

POTENTE MOTOR
UNIVERSAL 1800 W

PLATED FRONTAL BLADE
PROTECTION

CÁRTER DE CORTE FRONTAL
EN CHAPA LAMINADA

CUTTING ANGLE
0° - 50° LEFT
0° - 60° RIGHT

ANGULO DE CORTE
0° - 50° DERECHA
0° - 60° IZQUIERDA

1D



2D



3D



NEW!



Change function from mitre saw to circular saw (patented).

Sistema de cambio de función de tronadora a tronadora de disco (patentado).



Adjustable cutting angle 0° - 50° left 0° - 60° right.

Angulo de corte regulable 0° - 50° derecha 0° - 60° izquierda.




Circular saw on the upper table: 60mm cutting capacity.







Tronzadora de disco de mesa superior con capacidad de corte 60mm.

Technical data

Datos técnicos

ART.	Code Código	WATT	 mm	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
I050 3D	8.43.50.23	1800 	D305 - d30	3600	990x650x460	28

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50



TECHNICAL FEATURES

Three combined functions: Mitresaw with upper table, sliding compound mitresaw, bench circular saw.

- Extraordinary cutting capacity 305x90 mm.
- Maximum cutting capacity on the upper table: 60 mm!
- Cutting angles 60° left and 50° right with automatic locking device 0° - 15° - 22,50° - 30° - 45°.
- Patented change function system from mitresaw to circular saw easy and quick.
- Laser pointing device for maximum cutting precision.
- Head inclination 45° left.
- Telescopic sliding bars Ø 30 mm.
- Possibility of blocking the telescopic sliding system.
- Powerful universal motor 1800 Watt.
- Startup with soft-start system.
- Thermal safety protection.
- Upper straightedge adjustable in two positions.
- Lateral extensible support.
- Anti-tilting system.

STANDARD FITTINGS

- Blade with Widia inserts for the maximum material penetration.
- Lateral extensions for big cuttings.
- Vertical clamp for clamping of cutting material.
- Blade protection for cutting on the upper table.
- Key set.
- Wood pusher.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tres funciones combinadas: Corte inferior, corte superior y corte longitudinal telescópico.

- Extraordinaria capacidad de corte 305x90 mm.
- Corte en la mesa superior maxima: 60 mm!
- Ángulo de corte 60° derecha y 50° izquierda, con dispositivo de bloqueo automático a 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°.
- Sistema patentado de cambio de función de tronadora a tronadora de disco, rápido y fácil.
- Puntero láser para una máxima precisión de corte.
- Inclinación de la cabeza 45° izquierda.
- Barras de desplazamiento radial Ø 30 mm.
- Posibilidad de bloquear el desplazamiento radial.
- Potente motor universal 1800 W.
- Arranque progresivo.
- Protección térmica de seguridad.
- Protección térmica de seguridad.
- Regla superior ajustable en 2 posiciones.
- Base de apoyo lateral extensible.
- Sistema anti-basculante.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Disco con inserciones en Widia para máxima penetración en el material.
- Extensiones laterales para cortes de grandes dimensiones.
- Morzada vertical para el bloqueo de la pieza.
- Protección de disco para cortes en la mesa superior.
- Llaves en dotación.
- Accesorio para empujar la madera.