

מדפסת צבע Xerox® ColorQube® 8580

יותר ביצועי צבע

- פרטים וגוונים מדהימים. רזולוציית הדפסה Xerox® 2400 FinePoint® מאפשרת איכות הדפסה יוצאת מן הכלל.
- צבע באיכות מעולה. דיו מוצק נותן למסמכים שלך צבעים עשירים ומרהיבים על כל מדיה. כולל נייר ממוחזר.
- טווח מדיה רחב. הדפס על הכל. כולל נייר רגיל, מדבקות, מעטפות, כרטיסיות, כרטיסי ביקור ומדיה מבריקה.
- איכות צבע בהתאם לצפיפות שלך. סימולציות צבע מוצק מאושר PANTONE® וטכנולוגיית תיקון הצבע שלנו מביאים לתוצאות שתמיד עומדות בציפיות שלך.
- יותר הדפסה למשך זמן ארוך יותר. מחזור הדפסה חודשי גבוה של עד 85,000 דפים משמעו שתקבל מדפסת צבע אמינה שתמשיך לפעול במשך שנים ארוכות.
- הדפס כאשר אתה מוכן. זמן להדפסת עמוד ראשון תוך 5 שניות משמעו שלרוב המשימה שלך כבר מוכנה כאשר תגיע למדפסת.
- תוצאות מדויקות. פעם אחר פעם. שפות אמולציית הדפסה Adobe® PostScript® 3™ ו-PCL 5c-1 מבטיחות שהמשימות שלך יודפסו באופן מדויק פעם אחר פעם.
- אין אובדן זמן על צבע. ColorQube 8580 מדפיסה בשחור-לבן ובצבע באותה מהירות גבוהה.
- תיקון צבע אינטואיטיבי. המאפיין Colour By Words מאפשר לך לבחור שינויי צבע רצויים מרשימה נפתחת פשוטה.

ההתאמה המושלמת לכל סביבה.

- אפשרויות שדרוג. עם ColorQube 8580 קל להוסיף זיכרון למאפיינים נוספים לחיסכון בזמן ולהרחבת קיבולת הנייר עד 2,200 גיליונות.
- ממדים קטנים. ColorQube 8580 יכולה להתאים לכל מקום כמעט במרחב העבודה שלך. בין אם על שולחן העבודה או במיקום מרכזי.
- גמישות מלאה. קבל תאימות מלאה עם סביבות Windows®, Mac® ו-Linux®.
- Apple® AirPrint. מקל על ההדפסה של דואר אלקטרוני, תמונות ומסמכים משרדיים חשובים ישירות ממוצרי Apple, ללא התקנה של מנהלי התקן.
- מאושר על-ידי Mopria™. האישור של Mopria מפשט את החוויה של הדפסה מהנייד עבור מחשבי לוח וטלפונים חכמים להתקני הדפסה רבים. כולל המדפסת ColorQube 8580.



ממשיכים את המסורת הבלעדית של Xerox של שימוש בדיו מוצק מתקדם ללא מחסנית עם מדפסת הצבע ColorQube 8580. פתרון הדפסה רב עוצמה, חסכוני פשוט ופרודוקטיבי מאוד. הנותן את היתרון של פלט צבע איכותי במיוחד.

המשרד שלך. ירוק יותר

- פחות פסולת. פחות השפעה. אריות המדפסת וקוביות הדיו המוצק עוזרים לך ליצור 90% פחות פסולת. להפחית דרישה לאנרגיית מחזור חיים ומספקים טביעת רגל פחמנית קטנה יותר ממדפסות לייזר דומות.
- הגדרות מנהל התקן ההדפסה Earth Smart. מד קל לשימוש של מנהל התקן ההדפסה מאפשר לך לבחור את הגדרות ההדפסה המתחשבות ביותר בסביבה.
- מטב את השימוש באנרגיה. טכנולוגיית Intelligent Ready שלנו לומדת את תבניות השימוש של קבוצת העבודה שלך ועוברת למצב עוצמה נמוך יותר כאשר אין סיכוי רב שתשתמש בו.
- תוכנת GreenPrint כלולה בחבילה. השתמש בכלי GreenPrint הסטנדרטי כדי להדפיס רק את העמודים שאתה רוצה לשימוש מופחת בנייר ובדיו.

Xerox® ColorQube® 8580 מדפסת צבע



מהירות	ColorQube 8580N	ColorQube 8580DN
צבע ושחור-לבן	צבע מהיר: עד 51 דפים בדקה סטנדרטי; עד 30 דפים בדקה משופר; עד 19 דפים בדקה רזולוציה גבוהה; עד 6 דפים בדקה	
מחזור הדפסה ¹	85,000 תמונות / חודש	
טיפול בנייר	מגש 1 (מגש רב-תכלית): 100 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ מגש 2: 525 גליונות; גדלים ניתנים לבחירה: 8.3 x 3.9 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 211 x 99 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ	
קלט נייר סטנדרטי		אופציונלי
גליונות	מגש 3: 525	
גליונות	מגש 4: 525	אופציונלי
גליונות	מגש 5: 525	אופציונלי
פלט נייר	350 גליונות	
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	אופציונלי	סטנדרטי
הדפסה	במהירות של 5 שניות בצבע	
זמן להדפסת דף ראשון	עד Xerox® 2400 FinePoint®	
רזולוציה (מרבית)	2 GB / 1 GB	
זיכרון (סטנדרטי/מירבי)	1 GHz	
מעבד	IPv6, USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet	
קישוריות	PDF, JPEG, TIFF, PNG-3	Adobe® PostScript® 5, אמולציית PCL, Direct PDF, 5c
שפות תיאור עמוד	Colour By Words, אסוף RAM, Smart Duplex, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, מנהל התקן דו-כיווניים, הדפסת חוברת, סימני מים, הדפסת N-up, מד דיו גרפי, הפעלה בשחור-לבן	
מאפייני הדפסה	סטנדרטי	
	אופציונלי	ערכת פרודוקטיביות (מוסיפה זיכרון SSD), אישי/אישי שמור/מאובטח/הדפסה שמורה, הדפסה עם, אחסון גופנים/טפסים מורחב, הצפנת נתונים AES 256-bit, איסוף
הדפסה ניידת	מאושר על-ידי Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Mopria	
אחריות	אחריות לשנה באתר הלקוח (תלוי מיקום גיאוגרפי)	

² נדרשת שרבת תפוקה עם כונו SSD של 32 GB.

יגדול התקן Xerox® CentreWare® Web, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® PhaserSMART®, Bonjour, Tivoli, WebJet Admin Interface, Xerox® PrintingScout® מנהלי התקן הדפסה Mac OS® version 10.5, 7, Vista, Windows® XP/2003/2008 Server, Novell NetWare®, 10, Sun Microsystems Solaris 9, and higher, Linux Red Hat Enterprise 4, UNIX, 5.x/6.x, Open Enterprise Server, HP-UX 11.0/11i, IBM AIX 5.x, SUSE 10.x, 5, Fedora Core 1, Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Global Print Driver®, Walk-Up® Printer Drivers אבטחה נתונים 256-bit AES, דריסת תמונה, זימן ביקורת, אלחוטו אופציונלי: 802.11 b/g טיפול בחומרי הדפסה מגש 1: 16-80 ליברות כריכה / 60-220 גרם/מ"ה מגשים 2: 16-80 ליברות כריכה / 60-220 גרם/מ"ה סוג מדורי: נייר רגיל, שקפים, מעטפות, מדבקות, נייר מבריק, נייר בגודל מותאם אישית, נייר מחזורי, כרטיסיות/כריכות סביבת הפעלה טמפרטורה: הפעלה: עד 50° פרנהייט / עד 10° 32° צלזיוס: לחות יחסית: הפעלה: 10% עד 80%; רמות עוצמת קול: הדפסה: פחות מ-59 dBA, המתנה: פחות מ-31 dBA מחיר חשמלי חשמלי: 100-240 וולט, 50-60 הרץ, צריכת חשמל: ממוצע: 252 W, המתנה: 104 W, צבוע שניה: 45 W	ממדים (רוחב x עומק x גובה) 8580N/DN: 14.5 x 20.5 x 16 אינץ' / 368 x 521 x 406 מ"מ; משקל: 60.5 ליברות / 27.4 ק"ג; 8580DT: 19.5 x 20.5 x 16 אינץ' / 495 x 521 x 406 מ"מ; משקל: 72 ליברות / 32.6 ק"ג; מדון של 525 גיליונות: 5 x 20 x 15.5 אינץ' / 127 x 508 x 394 מ"מ; משקל: 11.5 ליברות / 5.2 ק"ג; עגלת מערכת עם מגירת אחסון: 14 x 27 x 19.75 אינץ' / 356 x 686 x 502 מ"מ; משקל: 63.5 ליברות / 28.8 ק"ג ממדים באריזה (ארגאנו) 8580N/DN: 21.3 x 26.5 x 22 אינץ' / 540 x 673 x 559 מ"מ; משקל: 75 ליברות / 34 ק"ג; 8580DT: 37.8 x 28.7 x 23.9 אינץ' / 940 x 730 x 606 מ"מ; משקל: 127 ליברות / 58 ק"ג; מדון של 525 גיליונות: 10.5 x 24 x 20 אינץ' / 267 x 616 x 508 מ"מ; משקל: 11.5 ליברות / 5.2 ק"ג; עגלת מערכת עם מגירת אחסון: 20 x 33.6 x 25.6 אינץ' / 508 x 854 מ"מ; משקל: 76.9 ליברות / 34.9 ק"ג כוללת האריזה • מדפסת צבע ColorQube 8580 • ערכת דיו מוצק Rainbow ובנוסף מקלון התחלתי סטון מראש של כל צבע (קבוצת כוללת = 3,000 דפים לכל צבע) • תקליטור תוכנה ותיעוד (עם מודריך מהיר להחנקת, מודריך למשתמש, מודריך למשתמש, מודריך ניהול מערכת) • כבל חשמל • אישורים אישורים UL 60950-1/107-1 FCC Part 15, CE, EN 50195, EN 50196, EN 50197, EN 50198, EN 50199, EN 50200, EN 50201, EN 50202, EN 50203, EN 50204, EN 50205, EN 50206, EN 50207, EN 50208, EN 50209, EN 50210, EN 50211, EN 50212, EN 50213, EN 50214, EN 50215, EN 50216, EN 50217, EN 50218, EN 50219, EN 50220, EN 50221, EN 50222, EN 50223, EN 50224, EN 50225, EN 50226, EN 50227, EN 50228, EN 50229, EN 50230, EN 50231, EN 50232, EN 50233, EN 50234, EN 50235, EN 50236, EN 50237, EN 50238, EN 50239, EN 50240, EN 50241, EN 50242, EN 50243, EN 50244, EN 50245, EN 50246, EN 50247, EN 50248, EN 50249, EN 50250, EN 50251, EN 50252, EN 50253, EN 50254, EN 50255, EN 50256, EN 50257, EN 50258, EN 50259, EN 50260, EN 50261, EN 50262, EN 50263, EN 50264, EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268, EN 50269, EN 50270, EN 50271, EN 50272, EN 50273, EN 50274, EN 50275, EN 50276, EN 50277, EN 50278, EN 50279, EN 50280, EN 50281, EN 50282, EN 50283, EN 50284, EN 50285, EN 50286, EN 50287, EN 50288, EN 50289, EN 50290, EN 50291, EN 50292, EN 50293, EN 50294, EN 50295, EN 50296, EN 50297, EN 50298, EN 50299, EN 50300, EN 50301, EN 50302, EN 50303, EN 50304, EN 50305, EN 50306, EN 50307, EN 50308, EN 50309, EN 50310, EN 50311, EN 50312, EN 50313, EN 50314, EN 50315, EN 50316, EN 50317, EN 50318, EN 50319, EN 50320, EN 50321, EN 50322, EN 50323, EN 50324, EN 50325, EN 50326, EN 50327, EN 50328, EN 50329, EN 50330, EN 50331, EN 50332, EN 50333, EN 50334, EN 50335, EN 50336, EN 50337, EN 50338, EN 50339, EN 50340, EN 50341, EN 50342, EN 50343, EN 50344, EN 50345, EN 50346, EN 50347, EN 50348, EN 50349, EN 50350, EN 50351, EN 50352, EN 50353, EN 50354, EN 50355, EN 50356, EN 50357, EN 50358, EN 50359, EN 50360, EN 50361, EN 50362, EN 50363, EN 50364, EN 50365, EN 50366, EN 50367, EN 50368, EN 50369, EN 50370, EN 50371, EN 50372, EN 50373, EN 50374, EN 50375, EN 50376, EN 50377, EN 50378, EN 50379, EN 50380, EN 50381, EN 50382, EN 50383, EN 50384, EN 50385, EN 50386, EN 50387, EN 50388, EN 50389, EN 50390, EN 50391, EN 50392, EN 50393, EN 50394, EN 50395, EN 50396, EN 50397, EN 50398, EN 50399, EN 50400, EN 50401, EN 50402, EN 50403, EN 50404, EN 50405, EN 50406, EN 50407, EN 50408, EN 50409, EN 50410, EN 50411, EN 50412, EN 50413, EN 50414, EN 50415, EN 50416, EN 50417, EN 50418, EN 50419, EN 50420, EN 50421, EN 50422, EN 50423, EN 50424, EN 50425, EN 50426, EN 50427, EN 50428, EN 50429, EN 50430, EN 50431, EN 50432, EN 50433, EN 50434, EN 50435, EN 50436, EN 50437, EN 50438, EN 50439, EN 50440, EN 50441, EN 50442, EN 50443, EN 50444, EN 50445, EN 50446, EN 50447, EN 50448, EN 50449, EN 50450, EN 50451, EN 50452, EN 50453, EN 50454, EN 50455, EN 50456, EN 50457, EN 50458, EN 50459, EN 50460, EN 50461, EN 50462, EN 50463, EN 50464, EN 50465, EN 50466, EN 50467, EN 50468, EN 50469, EN 50470, EN 50471, EN 50472, EN 50473, EN 50474, EN 50475, EN 50476, EN 50477, EN 50478, EN 50479, EN 50480, EN 50481, EN 50482, EN 50483, EN 50484, EN 50485, EN 50486, EN 50487, EN 50488, EN 50489, EN 50490, EN 50491, EN 50492, EN 50493, EN 50494, EN 50495, EN 50496, EN 50497, EN 50498, EN 50499, EN 50500, EN 50501, EN 50502, EN 50503, EN 50504, EN 50505, EN 50506, EN 50507, EN 50508, EN 50509, EN 50510, EN 50511, EN 50512, EN 50513, EN 50514, EN 50515, EN 50516, EN 50517, EN 50518, EN 50519, EN 50520, EN 50521, EN 50522, EN 50523, EN 50524, EN 50525, EN 50526, EN 50527, EN 50528, EN 50529, EN 50530, EN 50531, EN 50532, EN
--	---

למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office

Xerox Corporation® 2014. כל הזכויות שמורות. אין לשחזר תוכן פרסום זה בכל פרומט שהוא ללא קבלת אישור מאת Xerox Corporation®, Xerox Design®, Xerox®. Xerox Corporation® ו-ColorQube®, CentreWare®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, PhaserSMART®, PrintingScout®, Walk-up-ו-הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation® בארה"ב ולאו במדינות אחרות. כשהופיע הבחינה ENERGY STAR® של Xerox Corporation® בקעה שמוצג על תואם לקווים הנמנעים של הבחינה ENERGY STAR® לחישובון באנרגיה (DN :DTER) עיסוקן ENERGY STAR® הסימנים רשומים בארה"ב ומפריא מופריא Alliance מוסמכים על ידי התעודת BR1062-2/15 המדע בעקרון זה עשו להשתנות ללא התראה מראש.

858DS-025B

