

PINCH פינץ'

מכשירי אבטחה חצי אוטומטיים

738380008150

משקל

234 גרם

Pinch - חווית אבטחה חדשה עם ה-PINCH, מכשיר חסימת בלימה חדש ורב-תכליתי לשימוש בטיפוס ספורטיבי, טיפוס רב-מגרשים וטכניקות גישה לחבל. ה-PINCH הוא המכשיר הראשון בשוק שניתן לחבר ישירות לטבעת המרכזית של רתמת הטיפוס. הודות למיקום הנמוך והצמוד לגוף, אין צורך לקבע את ה-PINCH במקומו בעת שחרור החבל ותמיד ניתן לאחוז בחבל הבלם בכל האצבעות. בנוסף, מערכת הקיבוע הקומפקטית מספקת תוחלת מוגברת, המאפשרת למגן לשלם 20 - 30 ס"מ יותר חבל בבת אחת. החבל הליניארי העובר דרך חריצי הבלימה הקדמיים מפלדה מפחית את סבך החבלים בעת הורדה וסנפלינג. בנוסף לידיית ההורדה, ניתן לשלוט במהירות על ידי לחץ היד הבולמת, מה שתורם לשליטה מוגברת בחבל הבלימה, במיוחד בשימוש בחבלים דקים ורכים. פונקציית האנטי-פאניקה מספקת בטיחות נוספת לא רק למתחילים. תכונה מיוחדת היא דרגת הבלימה השנייה המשולבת, המאפשרת הורדה מבוקרת על ידי משיכת ידיית ההורדה עוד יותר בעת אבטחת אנשים קלים במיוחד או במערכות עם חיכוך חבל גבוה. משתמשים וטכנאי גישה מנוסים יכולים לבטל לצמיתות את פונקציית האנטי-פאניקה באמצעות בורג שסופק. יתרון נוסף: בשימוש באורכים מרובים, ה-PINCH הוא המכשיר היחיד בשוק שניתן לחבר לתחנת המיגון בארבעה כיוונים שונים במרווחים של 90°. המשמעות היא שתמיד ניתן להביא את ידיית ההורדה למצב שבו ניתן להפעיל אותה בחופשיות.

תכונות

מכשיר בלימה מסייע לשימוש רב תכליתי בטיפוס ספורטיבי, טיפוס רב מגרשים וגישה לחבל מיקום קרוב לגוף עקב הצמדת רתמה ישירה מגביר את השליטה בחבל הבלמים ומשפר את השימושיות

הצמדת רתמה ישירה מבטלת את הסיכון להעמסה צולבת של הקרבינה המבוססת

פונקציית אנטי-פאניקה הניתנת לביטול להגברת הבטיחות על ידי נעילת המכשיר באופן אוטומטי אם ידיית ההורדה נמשכת יותר מדי לאחר

דרג בלימה שני אם פונקציית האנטי-פאניקה מופעלת בתדירות גבוהה מדי עקב עומס לא מספיק ו/או חיכוך חבל מופרז

חריצי בלם פלדה קדמיים מאפשרים לחבל לרוץ בצורה ליניארית ומבטיחים פחות הסתבכות חבל, עמידות מוגברת ומונעים שינוי צבע מכוער המתרחש כאשר החבל מתחכך באלומיניום

חיבור לתחנת המצור בארבעה כיוונים שונים במרווחים של 90°

פעולה שווה למשתמשים ימניים ושמאליים

מתאים לחבלים סטטיים בקוטר 10.0 עד 10.5 מ"מ (מקסימום משקל משתמש 120 ק"ג)

מתאים לחבלים דינמיים בקוטר 8.5 עד 10.5 מ"מ

מידע טכני

UIAA

קוטר חבל מאושר: 8,5 - 10,5 מ"מ

הסמכה: EN 15151-1

הסמכה: EN 12841-C

חומר: פלדה/ALU

מכני