

הוראות שימוש כללי ל CUPID SWIVEL -של: Edelrid

ה CUPID SWIVEL-הוא אביזר סיבוב המיועד למנוע קונפליקטים בכבלים ו/או חוטים במהלך טיפוס, חבלן או פעילויות חוץ אחרות.

1.התקנה על החבל:

- על מנת להשתמש ב, CUPID SWIVEL -חבר את האביזר למערכת החבל שלך.
- ודא שהחוט או הכבל שמתחבר ל CUPID SWIVEL -מחובר נכון לצידוד, ואין בלבול בין הכבלים.

2.סיבוב והפסקת סיבוב:

- ה CUPID SWIVEL -מאפשר סיבוב חלק של החבל או האביזר אליו מחובר, כך שניתן למנוע קשרים לא רצויים בכבלים.
- יש להפעיל את הסיבוב בזירות, אם לא מצליחים לשחרר סיבובים, ייתכן שמדובר בבעיה בכיוון של המערכת.

3.אחריות ותחזוקה:

- יש לבצע בדיקה תקופתית על ה CUPID SWIVEL -ולוודא שהוא לא מציג סימני עיוות, סדקים או נזקים אחרים.
- אל תשאיר את המכשיר חשוף לתנאים קשים, כמו שמש ישירה או מזג אוויר קיצוני.

4.אזהרות:

- אל תשתמש במכשיר במקרה שהוא פגום.
- וודא שהוא מחובר בצורה יציבה ומאובטחת.
- לא להשתמש במכשיר בשום אופן למטרות לא מיועדות (כגון סחיבה משקלים גבוהים מדי).

הערה: לפני השימוש, חשוב לעיין בהוראות הספציפיות שמסופקות על ידי Edelrid כדי לוודא שההתקנה והשימוש מתבצעים כראוי ובטוח.

CUPID SWIVEL

סביבל

840150002190

משקל

105 גרם

ללא חלקים רופפים מיותרים שיכולים ללכת לאיבוד, היכולת להיפתח ולסגור בתדירות הרצויה של המשתמש, ועיצוב שהופך אותו למסתובב הקל והקומפקטי ביותר בכיתה שלו, ה-CUPID SWIVEL הוא הגשמת חלום עבור כל PPE מערכת! מערכת נעילת הברגים המכנית המשולבת החדשנית מאפשרת פתיחה וסגירה חוזרת של המכשיר ללא צורך בהחלפה או אבטחה ידנית של ברגים, ומונעת באופן אמין מהבורג להיפתח מעצמו עקב רעידות. השילוב של רוחב פתיחה של 12 מ"מ וכיוון הפתיחה החוצה של השער מקל על התקנת מסופי חבלים, מתלים ורכיבי מתכת.

תכונות

מסתובב קטן, בעל מיסב כדורי, מסתובב בצורה אמינה גם תחת עומסים גבוהים

גודל: 95 על 50 על 28 מ"מ

קוטר פנימי: 25 מ"מ

רוחב פתיחה: 12 מ"מ

מידע טכני

חוזק שבירה מינימלי: kN20

הסמכה: PPE-R/11.135

חומר: אלומיניום

סביבול