

D5 מכשיר גלישה וחילוץ

RP885

ה-D5TM הוא מכשיר עצירה כפולה עם פונקציית נעילה אוטומטית (שמופעלת בכל פעם שהמפעיל מרפה מהידית) ובלם פאניקה שאינו רגיש יותר על המידה בשימוש רגיל.

ל-D5 Descender מנגנון נעילה בטיחותי כפול, כלומר בעת טעינה, לא ניתן לסובב את לוחות הצד לפתיחה עקב מיקום ה-Karabiner וסגירת הבטיחות 'קליק-נעל' כפתור הלחיצה.

ה-D5 קל לחיבור/ניתוק מחבל מבלי להתנתק מהרתמה של המפעיל, ולכן מבטל את הסיכון של נפילה בשוגג של המכשיר. קל להזין את החבל דרך ה-D5 ולכן ניתן להשתמש בו לעלייה חלקה או להובלת חירום (כאשר נעשה בו שימוש כחלק מ-1: Z-rig 2).

ה-D5 תואם ל-NFPA G ו-ANSI Z359.4 עבור שווקי כבאות/הצלה ומטפסי מגדלים בצפון אמריקה, המשתמשים בדרך כלל בחבלים בגודל 1/2 אינץ'.

ל-D5 עומס מדורג של 240 ק"ג (529 פאונד), מה שהופך אותו למורד עבודה/הצלה אמיתי. אין צורך לבנות חיכוך נוסף כדי להשיג עומסים אלה, אם כי זה יכול להיות שימושי לעשות זאת, לדרגת שליטה גבוהה עוד יותר ביישומי Belay. משקל המשתמש המינימלי עבור מכשירים אלה הוא 60 ק"ג (132 פאונד).

מידע טכני

תואם לקוטר חבל (מ"מ) 12.7 (1/2 אינץ')

בלם פאניקה כן

מספר אנשים 2

(WLL) מגבלת עומס עבודה (ק"ג) 240

(WLL) מגבלת עומס עבודה (lbs) 529

גרסה תואמת ANSI כסטנדרט

מספור סידורי כסטנדרט

עזר EZYiDA זמין על פי בקשה

חומר מצלמת נירוסטה

סיים אנודיז

תקנים מאושרים

EN12841: 2006/C

פוגש את NFPA 1983 G

עונה על ANSI Z359.4: 2013