

MAGMA

מסכות ריתוך עם מסנן אוויר

FreFlow™ V1



הגנה על דרכי הנשימה

יעילות מסקן > 99.97%,

מונעת שאיפה של אבק,

מזהמים, חלקיקים עדינים ומזהמים אחרים

אספקת אוויר חכמה

מכונת הנשמה תתאים את קצב הזרימה

באופן אוטומטי בהתאם לחסימה של המסנן

מחווני תצוגה בזמן אמת

מחווני מצב מסקן / קצב זרימת אוויר

/ קיבולת סוללה,

ניטור ותצוגה בזמן אמת.

מערכת אדזקה אוטומטית

מחווני מהבהב, צליל צפצוף,

יחד עם מפוח רוסט

להבטחת בטיחות

עיצוב ראש מתרומם

הרמה קלה לפונקציית השחזה,

מתאימה למצב ריתוך

חיתוך / השחזה

שדה ראייה פנוראמי גדול שטח של

20x12cm,

עדשה גדולה שקופה ומעוקלת נגד

ערפל ו שחיקה

סוללה ליתיום נטענת

לחיי סוללה ארוכים יותר אפשרות טעינה

מהירה הופכת את הטעינה לשעה אחת

בלבד



Respiratory Welding Helmet



Easy Operation



Hard Hat Adapter



Curved 3D Feature



High-Impact Resistance



Wide Application



Patented Headgear



Applicable with PAPR



Side Lens

Filter efficiency

99.97%

ADF Specifications

מפרט מסכה

Optical Class	1 / 1 / 1 / 1
Viewing Area	97 x 62 mm (3.82" x 2.44")
Cartridge Size	133 x 114 x 9 mm (5.25" x 4.50" x 0.35")
Arc Sensor	4
Light State	DIN 3.5
Grind State	Variable Shade 5 ~ 8 / 9 ~ 13
Cutting Shade	Internal, Variable Shade
Welding Shade	Automatic On / Off
Shade Control	Low ~ High, by infinitely dial knob
Power On / Off	Up to Shade DIN16 at all times
Sensitivity Control	Solar cell. Battery replaceable, 2 x CR2450 lithium battery
UV / IR Protection	1/25,000 s. from Light to Dark
Power Supply	0.1 ~ 1.0 s by infinitely dial knob
Switching Time	≥ 2 amps (DC); ≥ 2 amps (AC)
Grinding	Yes
Delay (Dark to Light)	Yes
Low Amperage TIG Flashed	Yes
Operating Temp.	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Storing Temp.	-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Helmet Material	High Impact Resistance Nylon
Approved	CE, AS/NZS, ANSI Z87.1



AS/NZS

ANSI
Z87.1

WWW.GAIA.CO.IL

גאיה מכונות בע"מ