



התמונה להמחשה בלבד!

גוף High Bay

אורסט פרו

הוראות התקנה



נתונים טכניים: מתוח: 230V 50Hz | בידוד: Class I | אטימות: IP65
דירוג אנרגטי: A+ | הספק נורות: LED 150W max.

Installation Instruction: Installation 1

1. Drilling a hole in the ceiling, install a hook.	2. Hanging the fixture.	3. AC100-277V All wiring finished inside the junction box. Connect the cables, Black-L, White-N, Green-Ground take care of the waterproof processing.
--	---------------------------------------	--

Installation 2

1. Drilling holes in the ceiling, and install the expansion screws.	2. walling Installation
2. Fix the bracket.	3. All wiring finished inside the junction box. Connect the cables, Black-L, White-N, Green-Ground take care of the waterproof processing.
4. Adjust the bracket to the beam angle you need.	

תחזוקה:

במידת הצורך ינקי הדיפיוזר יעשה רק ע"י מטילית אנטי סטטית רכה, כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלקהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפרקה מהתקרה/קיר ולסמור אותה לתיקון במעבדות געש LED.

חשוב:

הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד. יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה. שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים. החלף כל זכוכית מגן סדוקה. מחבר האנטיגירון מתאים לכבל יואופורן 3x1.5.