

מכשיר ירידת עבודה/חילוץ **D4PRO**

RP881

מכשיר ירידת העבודה/חילוץ הסטנדרטי **D4TM (RP880)** הוכיח את עצמו כמכשיר ירידת עבודה/חילוץ פופולרי בקרב משתמשי גישה וחבלים, בכל רחבי העולם. משתמשים רבים מעריכים את השקט הנפשי הנוסף של פונקציית בלימת מצוקה.

משוב שנאסף ממשתמשי "מקצוענים" מוסמכים ומנוסים ביותר הדגיש דרישה למכשיר שאינו משלב פונקציית בלימת מצוקה. הכירו את ה-**D4PRO**! מכשיר ירידת ה-**D4PRO** הוא אותו מכשיר ירידת עבודה/חילוץ נהדר, אך ללא בלימת מצוקה.

זה יכול להיות שימושי במיוחד בירידות ארוכות יותר וביישומי חילוץ/איתור, שבהם "נקודה מתוקה" רחבה יותר מתקבלת בברכה.

מכיוון ש-**D4PRO** אינו משלב בלימת מצוקה, לא ייתכן שהמכשיר יעמוד במלואו בקריטריונים של תקני **ANSI**. ה-**D4PRO** מאושר במלואו לתקן **EN 12841** (בלם מצוקה אינו קריטריון חובה בתקן זה).

אם אתם זקוקים למורד קרקע העומד במלואו בתקני **ANSI**, אנא עיינו במורד קרקע לעבודה/חילוץ **D4 RP880** (עם בלם מצוקה משולב).

מידע טכני

טווח קוטר חבל (מ"מ) 10.5-11.5 מ"מ (7/16 אינץ')

בלם חירום

מספר אנשים

2

(**SWL**) עומס עבודה בטוח (ק"ג) 240

(**SWL**) עומס עבודה בטוח (ליברות) 529

גרסה תואמת **ANSI**

לא

מספור סידורי

כסטנדרט

EZYIDA זמין לפי בקשה

חומר גל זיזים

פלדת אל-חלד

משקל (גרם) 676

משקל (אונקיות) 24

תקנים מאושרים

CE EN 12841

עומד ב-**NFPA 1983**

הערה:

מכיוון שה-**D4PRO** אינו משלב בלם חירום, לא ניתן לעמוד במלואו בקריטריונים של תקני **ANSI**. ה-**D4PRO** מאושר במלואו ל-**EN 12841** (בלם חירום אינו קריטריון חובה של תקן זה).

אם אתם זקוקים למורד חירום העומד במלואו בתקני **ANSI**, אנא עיינו במורד חירום לעבודה/חילוץ **RP880 D4**, (עם משולב (בלם פאניקה).

הערות

עומס מדורג 240 ק"ג (550 ליברות). דירוג זה מושג ללא צורך להוסיף חיכוך נוסף למערכת.