

TADIRAN ALPHA INVERTER

היסכון בצריכת החשמל ◀ פיזור אוויר אחיד בחלל
מגע יבש ◀ 7 מהירויות



דגם 450 חד/תלת



דגם 140-370

		*בקרוב						נתונים טכניים	
ALPHA INVERTER 450/3	ALPHA INVERTER 450	ALPHA INVERTER 370	ALPHA INVERTER 340	ALPHA INVERTER 240	ALPHA INVERTER 180	ALPHA INVERTER 140	יחידות		
30,870	31,350	28,350	23,130	17,030	11,460	8,400	BTU/H	נמינל	תפוקת קירור
14,110-35,300	14,110-35,300	11,400-33,200	9,250-27,750	6,800-20,440	4,580-13,750	3,360-10,080	BTU/H	(min-max)	
9,050	9,190	8,300 (3,340-9,730)	6,780 (2,710-8,140)	4,990 (1,990-5,990)	3,360 (1,340-,4030)	2,460 (990-2,960)	W		
31,390	31,629	29,370	24,900	17,800	13,300	9,420	BTU/H	נמינל	תפוקת חימום
14,231-36,373	14,231-36,373	12,080-35,800	9,960-29,880	7,120-21,360	5,320-15,960	3,770-11,300	BTU/H	(min-max)	
9,200 (14,230-36,380)	9,270 (14,230-36,370)	8,600 (3,540-10,490)	7,300 (2,920-8,790)	5,220 (2,090-6,260)	3,900 (1,560-4,680)	2,760 (1,100-3,310)	W		
2,420	2,460	2,050	1,780	1,310	880	640	W	קירור נמינל	הספק נצרך
1,088-3,779	1,088-3,779	980-3,400	720-2,160	678-2,200	360-1,070	260-780	W	קירור min-max	
2,450	2,480	2,150	1,910	1,210	1,050	690	W	חימום נמינל	
1,097-3,948	1,097-3,948	691-3,570	760-2,280	595-2,340	440-1,320	270-820	W	חימום min-max	
3.74	3.74	3.78	3.80	3.80	3.80	3.83	COP	קירור	מקדם יעילות
3.74	3.74	3.75	3.81	4.30	3.70	4.00	COP	חימום	
B	B	A	A	A	A	A		דירוג אנרגטי	
5 / 5 / 6.3	11.1	9.6	8.5	5.9	3.8	2.8	A	קירור נמינל	זרם עבודה
4.1-10.3	6.5-16.8	6.5-14.6	4.5-11.9	5.7-9.4	0.7-5.3	0.6-3.9	A	קירור max-min	
4.8 / 4.8 / 6.8	11.2	10.0	9.1	5.5	4.5	3.0	A	חימום נמינל	
4.2-10.5	6.5-17.4	6.5-15.4	4.5-12.7	3.5-8.8	1.3-6.3	0.53-4.2	A	חימום max-min	
4.2-10.5		230/50/1					V/Hz/Ph	מתח זינה	
3 X 10C	20C	20C	16C	10C	10C	10C	A	נתיך (פיוז)	
3/8" X 3/4"		1/4" X 5/8"		1/4" X 1/2"	1/4" X 3/8"		Inch	קוטר צנרת בין יחידות	
4 X 2.5					4 X 1.5	4 X 1.5	mm2	קבל בין יחידות	
יחידה פנימית									
1,350 X 326 X 253		1,078 X 325 X 246		1,078 X 325 X 246	845 X 289 X 209	790 X 275 X 200	mm	מידות (עומק X גובה X אורך)	
900		850	800	700	400	350	CFM	ספיקת אוויר - גבוה	
יחידה חיצונית									
1,107 X 1,100 X 460			965 X 700 X 396	899 X 596 X 378	320 X 540 X 776		mm	מידות (עומק X גובה X אורך)	

מאשר מכון
טכנולוגי להלכה
(אופציונאלי)



30
20
10
פיקוד קיר
תומך גלא נפח
(אופציונאלי)
בהזמנה מיוחדת

AUTO RESTART
SELF DRY

SLEEP
AUTO

7 FAN SPEEDS
ציפו הירדופילי

QUIET FUNCTION
3D AIRFLOW

I FEEL
TIMER x3

BMS
Wi-Fi
(אופציונאלי)

(*) מידע כללי בלבד עפ"י נתוני היצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים. (**) מידות יחידות חוץ כוללות רגליות וברזים.