

TADIRAN U COOL INVERTER

עיצוב דק ואופנתי | פאנל מואר | יחידה שקטה במיוחד | חיסכון בחשמל



לבן



שמפניה



כסף



אדום יין (פרט לדגם 20)



AUTO RESTART



SLEEP



SELF DRY



7 FAN SPEEDS



ציפוי הידרופילי



AUTO



I FEEL



(אופציונאלי)



TIMER



תומך גלאי נפח (אופציונאלי)



QUIET FUNCTION

U COOL INV 20		U COOL INV 15		U COOL INV 10		יחידות	נתונים טכניים	
17,200		12,250		9,550		BTU/H	נומינל	תפוקת קירור
5,118 - 20,472		4,435 - 13,648		3,412 - 11,600		BTU/H	(min-max)	
5,040 - (1,500 - 6,000)		3,590 - (300 - 4,000)		2,800 - (1,000 - 3,400)		W		
18,000		12,690		9,930		BTU/H	נומינל	תפוקת חימום
5,118 - 21,666		3,071 - 14,671		2,047 - 12,965		BTU/H	(min-max)	
5,280 - (1,500 - 6,000)		3,720 - (900 - 4,300)		2,910 - (800 - 3,800)		W		
1320		940		650		W	קירור נומינל	הספק נצרך
580 - 2,450		360 - 1,300		200 - 1,200		W	קירור min-max	
1050		990		700		W	חימום נומינל	
520 - 2,650		340 - 1,360		160 - 1,250		W	חימום min-max	
3.80		3.80		4.3		COP	קירור	מקדם יעילות
3.50		3.75		4.15		COP	חימום	
A		A		A			דירוג אנרגטי	
5.8		4.2		2.9		A	קירור נומינל	זרם עבודה
4.8 - 11.6		3.2 - 6.15		2 - 5.5		A	קירור min-max	
6.6		4.4		3.1		A	חימום נומינל	
5.1 - 12.3		2.9 - 6.8		1.8 - 6.0		A	חימום min-max	
230/50/1						V/Hz/Ph	מתח זינה	
16C		10C				A	נתיך (פיוז)	
1/4"-1/2"				1/4"-3/8"		Inch	קוטר צנרת בין יחידות	
4 X 2.5		4 X 1.5				mm ²	כבל בין יחידות	
יחידה פנימית								
998 X 340 X 178		896 X 320 X 159				mm	מידות (עומק X גובה X אורך)	
500		350				CFM	ספיקת אוויר	
יחידה חיצונית								
955 X 700 X 396		848 X 540 X 320		776 X 540 X 320		mm	מידות (עומק X גובה X אורך)	