



TADIRAN WIND INVERTER

חיבור למערכת בקרת חדרים אישית חכמה ◀ אפשרות שליטה מלאה על כל המזגן לחיסכון מירבי בחשמל ◀ חיבור לבית חכם מובנה modbus



WIND INVERTER 65/3	WIND INVERTER 60/3	WIND INVERTER 50/3	WIND INVERTER(*) 40/3A	WIND INVERTER 40A	דגם	נתונים טכניים	
52,000	48,000	42,000	34,400	34,000	BTU/H	(min-max) תפוקת קירור	
20,800-63,600	19,200-58,000	16,800-50,400	12,800-44,200	13,600-40,810	BTU/H		
6,095-18,290	5,625-16,880	4,925-14,770	3,750-12,950	3,985-11,960	W		
59,000	53,500	45,000	37,300	37,500	BTU/H	תפוקה	חימום נומינל
24,000-70,800	21,400-64,200	19,400-58,200	14,000-48,500	15,000-45,000	BTU/H	(min-max) תפוקת חימום	
6,915-20,750	6,271-18,815	5,685-17,056	4,100-14,200	4,395-13,188	W		
4,620	4,200	3,460	2,700	3,060	W	קירור נומינל	הספק נצרך
1,220-7,315	1,125-6,750	985-5,910	935-4,500	780-4,780	W	קירור min-max	
4,800	4,360	3,950	2,870	3,050	W	חימום נומינל	
1,385-6,915	1,255-6,270	1,140-5,685	820-4,100	880-4,400	W	חימום min-max	
3.30	3.35	3.55	3.73	3.25	COP	קירור	מקדם יעילות
3.60	3.60	3.60	3.80	3.60	COP	חימום	
F	F	B	A	F			דירוג אנרגטי
5.6/5.6/8.7	5.0/5.0/8.1	4.3/4.3/6.4	3.1/3.1/5.2	13.3	A	קירור נומינל	זרם עבודה
0.7/0.7/3.8 - 9.5/9.5/12.6	0.6/0.6/3.7-8.7/8.7/11.8	0.7/0.7/2.8-7.8/7.8/9.9	0.6/0.6/2.7-5.8/5.8/7.9	3.5-20.8	A	קירור min-max	
5.9/5.9/9.0	5.3/5.3/8.3	5.0/5.0/7.1	3.6/3.6/5.9	13.3	A	חימום נומינל	
1.0/1.0/4.1 - 8.9/8.9/12.0	0.7/0.7/3.8-8.0/8.0/11.1	0.9/0.9/3-7.5/7.5/9.6	0.4/0.4/2.5-5.2/5.2/7.3	3.8-19.1	A	חימום min-max	
400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	230/50/1	V/Hz/Ph	מתח זינה	
3 X 16C	3 X 16C	3 X 16C	3 X 10C	20C	A	נתיך (פיוז)	
3/8" X 3/4"	3/8" X 3/4"	3/8" X 3/4"	3/8" X 3/4"	3/8" X 3/4"	Inch	קוטר צנרת בין יחידות	
יחידה פנימית							
960 X 385 X 670	860 X 385 X 670	860 X 385 X 670		650 X 385 X 670	mm	מידות (עומק X גובה X רוחב)	
1,960	1,750	1,600	1,250	1,250	CFM	ספיקת אוויר גבוה	
50	50	50	37	37	Pa	לחץ סטטי מקסימלי	
יחידה חיצונית							
900 X 1,280 X 380	900 X 1,280 X 380	900 X 1,280 X 380	900 X 860 X 440	900 X 860 X 440	mm	מידות (עומק X גובה X רוחב)	

(*) מידות יחידות חוץ כוללות רגליות וברזים. (**) נדרש להפריד תקשורת דו ג'ית מקו המתח. (*) אין בשמות הדגמים להעיד באופן כלשהו על מפרט המזגן.



BMS



תוסך גלאי נפח (אופציונלי)
הפעלה בבקרה כפולה



I FEEL



חיבור לבית חכם



פונקציית שבת
AUTO RESTART



TIMER x4



AUTO



SLEEP



Wi-Fi (אופציונלי)

מאושר מכון
טכנולוגי להלכה



COMFORT SYSTEM (אופציונלי)



ציפוי הידרופילי