



TADIRAN WAVE INVERTER

פתרון לפרוזדורים צרים ◀ מרכזיה מובנת ◀ אפשרות למערכת
בקרת חדרים אישית ◀ חיבור לבית חכם מובנה modbus



פיקוד קירי

WAVE INVERTER 50/3	WAVE INVERTER 40/3	דגם	נתונים טכניים
41,250	31,000	BTU/H	תפוקת קירור
12,100	9,080	W	
17,600-52,800	12,800-38,400	BTU/H	
5,150-15,500	3,750-11,250	W	
46,170	36,500	BTU/H	תפוקת חימום
13,530	10,690	W	
19,400-58,200	14,000-42,000	BTU/H	
5,685-17,056	41,00-12,300	W	
3,420	2,600	W	הספק נצרך
985-5,910	935-4,500	W	
3,930	2,770	W	
1,140-5,685	820-4,100	W	
3.53	3.48	COP	מקדם יעילות
3.45	3.85	COP	
B	C		דירוג אנרגטי
4.3/4.3/6.4	3.1/3.1/5.2	A	זרם עבודה
0.7/0.7/2.8-7.8/7.8/9.9	0.6/0.6/2.7-5.8/5.8/7.9	A	
5.0/5.0/7.1	3.4/3.4/5.5	A	
0.9/0.9/3-7.5/7.5/9.6	0.4/0.4/2.5-5.2/5.2/7.3	A	
400/50/3	400/50/3	V/Hz/Ph	מתח זינה
3 X 16C	3 X 10C	A	נתיך (פיוז)
אלקטרוני + שלט + בקרת חדרים			סוג בקרה
3/8" X 3/4"	3/8" X 5/8"	Inch	קוטר צנרת בין יחידות
יחידה פנימית			
1,100 X 300 X 810	1,100 X 300 X 810	mm	מידות (עומק X גובה X רוחב)
1,400	1,400	CFM	ספיקת אוויר גבוה
50	50	Pa	לחץ סטטי מקסימלי
יחידה חיצונית			
900 X 1,280 X 380	900 X 860 X 400	mm	מידות (עומק X גובה X רוחב)

(*) מידות יחידות חוץ כוללות רגליות וברזים. (**) נדרש להפריד תקשורת דו גידית מקו המתח. (*) אין בשמות הדגמים להעיד באופן כלשהוא על מפרט המזגן.

מאשר מכון
טכנולוגי להלכה



I FEEL



חיבור לבית חכם



פונקציית שבת
AUTO RESTART



TIMER x4



AUTO



SLEEP



(אופציונלי)



ציפוי הידרופילי
(אופציונלי)



הפעלה
בבקרה כפולה



תומך גלאי נפח
(אופציונלי)



TWIN ROTARY