



הוראות הפעלה וטיפול לשובר אבנים



מדריך למשתמש לשובר אבנים ידני

ייעוד הכלי

המכשיר מיועד לחיתוך אבנים משתלבות, בלוקים מבטון, אבן טבעית, אבני ריצוף ואלמנטים דומים. הכלי מיועד לשימוש ידני באתרי בנייה, עבודות ריצוף וחיפוי חוץ.

תיאור כללי

שובר האבנים בנוי עם מסגרת פלדה יציבה, ידית ארוכה (בדרך כלל בצבע צהוב) המפעילה מנוף מכני, זוג גלגלים לניידות קלה, וברגי כונון לגובה החיתוך. הכלי מצויד בשני להבים מחוסמים – עליון ותחתון – המיועדים לבצע חיתוך נקי ומדויק.

נתונים טכניים:

- רוחב חיתוך מרבי: 410 מ"מ
- גובה חיתוך מרבי: 105 מ"מ
- משקל עצמי: כ-42 ק"ג
- סוג הפעלה: ידני (מנוף מכני)

הוראות הפעלה

א. מיקום והכנה

1. מקם את הכלי על משטח יציב וישר, הרחק ממעברים ואזורי תנועה.
2. בדוק ויזואלית את שלמות המבנה, הידית, הלהבים וברגי הכונון.
3. וודא שאין סימני עיוות, קורוזיה או שברים.

ב. כיוון גובה החיתוך

1. הנח את הבלוק/האבן על הלהב התחתון.
2. הורד את הידית עד לחצי מהלך.
3. כוון את ברגי ההידוק העליונים עד שהלהב העליון נוגע קלות באבן.
4. הרם את הידית. כעת הכלי מוכן לחיתוך.

ג. ביצוע חיתוך

1. החזק את הבלוק מיושר במקום.
2. לחץ את הידית כלפי מטה בתנועה אחידה ורציפה עד לביצוע החיתוך.

3. הסר את חלקי הבלוק בזהירות והרחק שאריות מהאזור.

כללי בטיחות

- חובה להרכיב משקפי מגן.
- מומלץ לעבוד עם כפפות עבודה תקינות.
- אין לעמוד מול אזור החיתוך.
- אין להשתמש בכלי לחיתוך חומרים שאינם בלוקים (כגון מתכות או עץ).
- אין להכניס אצבעות ליד הלהבים בכל שלב.
- אין לבצע שינוי או תוספות לידיית (כגון הארכה), כדי לא לפגוע ביציבות הכלי.

תחזוקה שוטפת

- ניקוי לאחר כל שימוש – באמצעות מברשת או מטלית לכה.
- שמירה על יובש ואחסון במקום מקורה.
- שימון קל של ברגי הכוונן וצירי הידיית מדי חודש.
- במקרה של שחיקה/שבר בלהב – פנה לשירות מוסמך להחלפה.

אחריות והערות כלליות

- אין לבצע שינויים במבנה הכלי.
- האחריות מתבטלת במקרה של שימוש לא תקין.
- אין להרשות הפעלה על ידי עובדים לא מיומנים.
- אם נדרש מידע נוסף או חלקי חילוף – יש לפנות לשטל הנדסה בע"מ



שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, מיקוד 8122316
08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

www.shatal-israel.co.il
דוא"ל: service2@shatal.com