



סדרת צבעים תעשייתיים

PB-090299

יסוד פוליאוריתן שחור

תיאור מוצר ושימושי:

יסוד פוליאוריתני שחור דו-רכיבי המשמש כיסוד לצבעים פוליאוריתנים עליונים. משמש במערכות פוליאוריתניות כיסוד לפני צביעה עליונה. מתאים לריהוט כללי.

קוד המוצר:

חלק א': PB-090299




חלק ב': HPB-260106 (מקשה) חלק א' - 5kg, חלק ב' - 2.5L

תכונות מיוחדות:

- מתאים גם להשמה ב"ווילון".
- תכולת מוצקים גבוהה ומילוי גבוה.

נתונים טכניים:

- גוון: שחור
- ברק ב°60: מט
- אחוז מוצקים: 68%
- צמיגות (ford cup): 16
- עובי פילם מומלץ לשכבה: 100-150 גר/מ"ר ב-2 שכבות
- זמן המתנה בין 2 שכבות יסוד: 60 דקות
- **זמני ייבוש:
- יבש למגע: 30 דקות
- יבש לשיוף: שעותיים
- יבש לצביעת גמר: 12 שעות
- לצבע דו רכיבי- יחסי ערבוב:
- חלק א'- יסוד פוליאוריתן שחור: 100 יחידות
- חלק ב'- מקשה ליסוד פוליאוריתני שחור: 50 יחידות
- דילול - 30% במדלל 10 או 11
- POT LIFE (אורך חיי התערובת): שעותיים
- חיי מדף: 24 חודשים- יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמפ' 25-28°C
- **ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraimcolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998





סדרת צבעים תעשייתיים

PB-090299

יסוד פוליאוריתן שחור

הכנת השטח ויישום:

- יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
- יש לשייף היטב את השטח לפני צביעה.

ערבוב חלק א' עם חלק ב':

- יש לפתוח בזהירות את האריזה ולערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה: התזה

- לחץ אוויר: 3 אטמ'

- דיוזה: 1.7



- מדלל חורף/קיץ: מדלל 10 (איטי), מדלל 11 (רגיל) אחוז דילל בנפח: 20-30%

מדלל לניקוי:


מדלל 21 או 11 (ניקוי מידי של כל ציוד הצביעה).

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.
- הרחק מאש וניצוצות.
- לא למאכל!
- יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
- בהתזה אין לשאוף את האדים.
- יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.
- יש לאחסן במקום יבש, קריר ומאוורר.

הערות כלליות:

- השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.
- על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל' - 09-8324340.
- *תאריך עדכון: 21.06.2026



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraincolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998

