

עליון אקרילי לבן

תיאור מוצר ושימושי:

צבע עליון אקרילי דו רכיבי לבן בברק משי.
משמש לצביעה של ריהוט כללי כשכבה עליונה אטומה מעל יסוד לבן לקבלת גימור בברק משי.
מיועד לשימוש פנימי בלבד.

קוד המוצר:

חלק א': ATW-090504
חלק ב': HA-060709 (מקשה)




חלק א' - 5Kg, חלק ב' - 1L

תכונות מיוחדות:

- יכולת כושר כיסוי גבוה.
- עמידות טובה מאד בפני הצהבה.
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטה.
- מתאים להשמה בהתזת אוויר.

נתונים טכניים:

- גוון: לבן
- ברק ב-60°: משי - 30%
- אחוז מוצקים משקלי: 45±2%
- משקל סגולי: 1.130±0.01
- צמיגות לפי השמה-שניות (ford 4): 120±5
- כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 5
- גר' למ"ר: 100-120 גר'/מ"ר
- מס' שכבות רצוי: שכבה 1
- זמני ייבוש (ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית):
- ייבוש לאבק: 20 דקות
- ייבוש למגע: 45 דקות
- ייבוש לאריזה: 12 שעות
- יחס ערבוב בנפח:
- חלק א' - עליון אקרילי לבן ATW-090504: כמות יחידות-100
- חלק ב' - מקשה HA-060709: כמות יחידות-20
- אחוז דילול: 40-50%, בקיץ - מדלל 10EF ובחורף - מדלל 11EF
- אורך חיי התערובת לאחר הערבוב: שעתיים
- חיי מדף: 18 חודשים - יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה.
- * בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמפ' 25-28°C.
- * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraimcolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998



עליון אקרילי לבן

הכנת השטח ויישום:

- יש לנקות את המשטח משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר ולייבשו.
- יש לצבוע בצבע יסוד מתאים (למשל יסוד פוליאוריתן לבן PW-180620).
- יש לפתוח בזהירות את האריזה, לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעה (צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי).
- יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד ובין שכבה עליונה ליסוד.
- לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ-80% ולטמפרטורה של עד-350C.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.3
-לחץ כניסה: bar 3



מדלל לניקוי:


מדלל 21EF או 11EF.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.
- הרחק מאש וניצוצות.
- לא למאכל!
- יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
- בהתזה אין לשאוף את האדים.
- יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.
- יש לאחסן במקום ייבש, קריר ומאוורר.

הערות כלליות:

- השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.
- על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל' - 09-8324340.
- *תאריך עדכון: 22.06.2026



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישרן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraimcolors.com

