



LI-ION
TECHNOLOGY

עגלת משטחים חשמלית

סדרה F-4F



F4 - אידאלית למגוון יישומים

העגלה החשמלית מסדרת F4 מספקת גמישות תצורות מקסימלית לכל יישום, החל משימוש רגיל ועד לעומסים כבדים. עם עיצוב הכולל שני שקעי חשמל, סדרת F4 מציעה אפשרות לשתי סוללות 24V/ 20Ah למיקסום זמן השימוש עבור עומסים כבדים. הדגם הסטנדרטי של סוללה בודדת מגיע עם מיכל אחסון נייד לגישה קלה במהלך עבודה. הוורסטיליות של ה-F4 הופכת אותה לעגלת המשטחים המושלמת למגוון משימות רחב באופן החסכוני ביותר.



עומסים כבדים

זמן עבודה מוערך: 11 שעות



שימוש רגיל

זמן עבודה מוערך: 5.5 שעות

F4 Li- Ion T1.5 עגלת משטחים חשמלית

סיכונים מדויקים	1.1	יצרן		
	1.2	דגם		
	1.3	יחידת הינע		
	1.4	סוג מפעיל		
שקל שירות	1.5	קיבולת מדורגת		
	1.6	מרחק ממרכז העומס		
	1.8	מרחק מהעומס, מרכז סרן ההינע עד הזרוע		
	1.9	בסיס גלגלים		
צמיגים / שילדה	2.1	משקל שירות		
	2.2	עומס סרן, עומס קדמי/ אחורי		
	2.3	עומס סרן, ללא עומס קדמי/ אחורי		
	3.1	סוג צמיגים		
מידות	3.2	גודל צמיגים קדמיים		
	3.3	גודל צמיגים אחוריים		
	3.4	גלגלים נוספים		
	3.5	גלגלים, מספר קדמיים/ אחוריים (X= גלגלי הינע)		
נתיני ביצועים	3.6	חריצי גלגל קדמי		
	3.7	חריצי גלגל אחורי		
	4.4	גובה הרמה		
	4.9	גובה מוט גרירה בעמדת נסיעה, מינ/ מקס/		
תנאים חשמלי	4.15	גובה מונמך		
	4.19	אורך כללי		
	4.20	אורך מחזית הזרועות		
	4.21	רוחב כללי		
נתינים נוספים	4.22	מידות זרועות		
	4.25	מרחק בין זרועות		
	4.32	מרווח גחון, מרכז בסיס הגלגלים		
	4.34.1	רוחב מעבר למשטחים 1200X1000 בצומת		
תנאים נוספים	4.34.2	רוחב מעבר למשטחים 1200X800 בצומת		
	4.35	רדיוס סיבוב		
	5.1	מהירות נסיעה, עם/ ללא עומס		
	5.2	מהירות הרמה, עם/ ללא עומס		
תנאים נוספים	5.3	מהירות הנמכה, עם/ ללא עומס		
	5.8	הדרגה מקסימלית, עם/ ללא עומס		
	5.10	בלם שירות		
	6.1	מנוע הינע בדירוג 2S 60 דקות		
תנאים נוספים	6.2	מנוע הרמה בדירוג 3S 15%		
	6.4	מתח סוללה/ קיבולת נומינלית		
	6.5	משקל סוללה		
	8.1	סוג יחידת הינע		
תנאים נוספים	10.5	עיצוב הגה		
	10.7	רמת לחץ קול באוזן הנהג		



TASSA

