

אפרים צבעים

מִשְׁנֵת 1998



שמן פשתן

שמן לאיטום משטחי עץ ולצביעה

מק"טים:
5L-3403005



תיאור המוצר:

שמן פשתן מיועד לחדירה עמוקה ולאיטום של העץ. הודות למרקמו הדליל, השמן נספג ביעילות בנקבוביות המשטח ויוצר תשתית חזקה, אטומה ואחידה, המכינה את העץ בצורה מושלמת ליישום שכבת הצבע העליונה.

תכונות מיוחדות:

- קל ונוח לשימוש
- זמן ייבוש מהיר
- עמיד חוץ לאורך זמן

שימושים:

- עץ: פרגולות, גדרות עץ, משקופים, דלתות, רהיטי גן וכו'

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת



נתונים טכניים:

- גוון - חום
- נק' רתיחה - $>250^{\circ}\text{C}$
- יכולת כיסוי* - 15-20 מ"ר/ליטר בשכבת אחד.
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - שכבה אחת
- דילול - 50% בטרפנטין
- ניקוי כלים - בטרפנטין
- זמן ייבוש למגע** - 4-5 שעות
- זמן ייבוש קשה** - 12 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע



☎ 09-8324340

☎ 050-5585129

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזורת ישן נתניה

✉ Sales@efraimcolors.co.il

🌐 Diy.efraimcolors.com





שמן פשתן

שמן לאיטום משטחי עץ ולצביעה

• חיי מדף/אחריות - 24 חודשים, באריזה מקורית ובמקום מוצל

* כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
** זמניי הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש לנקות את משטח העץ מאבק ומלכלוך.
- יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת המרקם הטבעי.

הוראות יישום:

• השגת התוצאה הרצויה מותנית בשימוש וביישום נכונים של המוצר.

• לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.

• מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.

• טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.

• יש לערבב היטב לפני השימוש.

• יש לדלל לפי הצורך וההמלצה.

• יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת של המוצר.

• יש להמתין 24-48 שעות וליישם שכבה של צבע דקורטיבי.

אמצעי זהירות ובטיחות:

• יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.

• יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.

• אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

• יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.

• מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר. טמפ' איחסון לא תרד מתחת ל-0°C.

• לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 09-8324340

מס' גרסה: 1

תאריך עדכון: 13.10.26