

CP2200DW

מדפסת לייזר צבעונית

PANTUM

העידן החדש בהדפסה

ביצועים מרשימים. תוצאות הדפסה צבעונית מרהיבות.

מדפסת Pantum CP2200DW מקצועית עם קישוריות מצוינת מציעה הדפסה ניידת קלה או הדפסה צבעונית אלחוטית להפקת מסמכים עסקיים ביעילות. פשוט הדפסו מסמכים צבעוניים במהירות ובאיכות גבוהה בעזרת פונקצית ההדפסה הדו-ציידית האוטומטית ומעבד הליבה הכפול של 1 ג'יגה-הרץ.



התאמת צבעים מקצועית

מדפסת צבעונית

תמיכת AirPrint®
mopria®



הדפסה דו-ציידית
אוטומטית



הדפסה נוחה



מהירות מעבד
גבוהה



תוצאות הדפסה
צבעונית בצבעים חיים



Works with
Apple AirPrint

1. Mopria®, Mopria מילי והסמליל והסמליל Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים וסימני שירות רשומים ו/או בלתי רשומים של Mopria Alliance Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית.
2. AirPrint וסמליל AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc. הרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות.

WWW.PANTUM.CO.IL

PANTUM

Pantum CP2200DW

מדפסת לייזר צבעונית



מפרטים עיקריים

דגם

הדפסה

הדפסה	פונקציות
24 דפים לדקה / 26 דפים לדקה	מהירות הדפסה (A4/LTR)
13 צדדים לדקה / 13 צדדים לדקה	מהירות הדפסה (דו-צידית) (A4/LTR)
מצב מוכן לפעולה: 11 שניות / 11 שניות מצב שינה: 16.5 שניות / 16.5 שניות	זמן תדפיס ראשון (שחור-לבן/צבעוני)
600 x 600dpi (אופטית) 4800 x 600dpi (משופרת)	רזולוציית הדפסה
600-2500 דפים	תפוקת דפים חודשית מומלצת
50000 דפים	מחזור הדפסה חודשי מקסימלי
PCLm/PS3/PCL6/PCL5	שפות הדפסה
מעבד ליבה כפול, 1 ג'יגה-הרץ	מהירות מעבד
512 מ"ב	זיכרון
צג גבישים נוזליים של 2 שורות	לוח הפעלה
אין	חיבור BSU ישיר
USB 2.0 מהיר; 10/100/1000 BaseTX אתרנט 802.11b/g/n; אלחוטי (RJ-45)	יציאות סטנדרטיות
כן	רשת אלחוטית

שימוש בנייר

250 דפים	קיבולת קלט נייר
1 דף	מגש רב-תכליתי
100 דפים	קיבולת פלט נייר
אין	מגש ניירות אופציונאלי
A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/Oficio/Hagaki Postcard/Statement/ Executive/Letter/Folio/Legal/General paper מידות נייר: / Mידות נייר: A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/Oficio/Hagaki Postcard/Statement/ Executive/Letter/Folio/Legal/General paper מידות מעטפות: DL envelope/C5 envelope/B5 envelope/7*3/4 envelope/#9 envelope/#10 envelope	מידות נייר ההדפסה

אביזרים מתכלים

750 דפים/500 דפים	קיבולת מחסנית המצורפת לאריזה (K/CMY) ⁽¹⁾
CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K : 1.5K/1.5K CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK : 3.5K/3.5K	קיבולת מחסנית חלופית (K/CMY) ⁽¹⁾
CWT-2000:15K	קיבולת בקבוק עודפי טונר

כללי

220-240 וולט; 50/60 הרץ; 2.6 אמפר	הספק
הדפסה: 395 וואט הדפסה דו-צידית: 275 וואט מצב מוכן לפעולה: 17 וואט מצב שינה: 0.9 וואט מצב שנת חורף: 0.1 וואט	צריכת חשמל
הדפסה (שחור-לבן/צבעוני): 52/53dB(A) הדפסה דו-צידית (שחור-לבן/צבעוני): 51/52dB(A) שינה/שינה עמוקה/מוכן לפעולה/סרק: 14dB(A) הדפסה במצב השתק: (דף יחיד, שחור-לבן): 46/46dB(A) הדפסה במצב השתק: (דו-צידית, שחור-לבן): 45/45dB(A)	רמת רעש
טמפרטורה: 10-32.2°C לחות: 8%-80% גובה: 0-3048 מטרים	סביבת הפעלה
Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Server2008 Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016	מערכת הפעלה (Windows)
Airprint להדפסה Airscan לסריקה	מערכת הפעלה (אפל)
Ubuntu 18.04/16.04	מערכת הפעלה (לינוקס)
411.2x394.1x243.7 מ"מ	מידות (אורך x רוחב x גובה)
16.1 ק"ג	משקל המוצר
556x332x519 מ"מ	מידות אריזה (אורך x רוחב x גובה)
19.1 ק"ג	משקל אריזה

(1) תפוקת המחסנית הממוצעת הרציפה המוצהרת בהדפסה בשחור-לבן או צבעונית הנה עד למספר זה של דפים סטנדרטיים על פי תקן ISO/IEC 19798. התפוקה בפועל עשויה להשתנות על פי גורמים אחרים כגון מידות הנייר וכיוון ההדפסה, כיוון הסטנדרט, אחוז ההדפסה בשחור-לבן בלבד והמורכבות הממוצעת של עבודת ההדפסה.