

## הוריקן 600

גוף תאורת הצפה לד לשטחים פתוחים  
600W



|          |                     |                |                |       |            |
|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| IP<br>65 | CRI<br><80          | 100~265<br>VAC | 50~60<br>Hz    | 5000K |            |
| ALU      | RoHS                | CE             | CB             |       | CLASS<br>I |
|          | 5 Years<br>Warranty | IK<br>08       | GREEN<br>LIGHT |       |            |

### מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, אולמות ספורט, פארקים, מגרשי ספורט, ועוד
- לדים של PHILIPS, דרייבר של MEANWELL
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- צבע גוף: שחור

### מאפיינים טכניים

| משקל | זווית פיזור  | חיצוני     | גוון אור | שטף אור | לדים   | מתח עבודה | הספק | מק"ט          |
|------|--------------|------------|----------|---------|--------|-----------|------|---------------|
| (Kg) | (Beam Angel) | (mm)       | (K)      | (lm)    | (leds) | (VAC)     | (W)  |               |
| 14.2 | 30°          | 715X235X56 | 5000     | 78000   | 648    | 100~265   | 600  | LW-550-600-30 |
| 14.2 | 60°          | 715X235X56 | 5000     | 78000   | 648    | 100~265   | 600  | LW-550-600-60 |