



# גוף תאורה הרמטי פיבר LAVI LED 40W



סדרת גופי תאורה מוגני מים IP-65 מובנה לד להתקנה חיצונית ופנימית.  
עוצמת הארה חזקה 100Lm/W.  
מיועד להתקנה במבנים תעשייתיים, חניונים, מרתפים, מפעלים וכו'.  
ניתן לשרשר עד 10 גופים בקו.

## מבנה גוף:

בסיס ומסכה מיוצרים מפוליקרובנט PC חסין אש,  
כבה מאליו + UV נגד הצהבה.  
הגוף אינו ניתן לפתיחה ע"י קליפסים.  
התקנה וחיווט פשוט וקל דרך פתחים אחוריים בגב המוצר בצדדיו.  
אפשרות שרשור בין הגופים עד 10 יח' בקו.  
טמפרטורת עבודה: (+40) – (-20).  
צבע בסיס אפור, כיסוי שקוף-חלבי הזרקת חול.  
חוזק מכני IK-08  
CLASS I



## דרייבר ודיודות לד:

דרייבר IC נפרד תקני.  
מקדם הספק:  $0.90 < PF$   
דיודות לד CHIPS 2835.  
זווית הארה: 120 מעלות.  
עוצמת הארה: **100LM / 1W**.  
גוון אור: לבן קר 65K ולבן נטרלי 40K.  
אורך חיי הלד: 30,000 שעות.  
מקדם מסירות הצבע  $80 < CRI$

## תקנים:

אישור מכון התקנים הישראלי.  
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61547 + IEC61000.  
אישור CB TEST REPORT הכולל:  
IEC 62471 - תקן פוטו-ביולוגי.  
IEC 62778 - תקן אור כחול.  
IEC 62031 - תקן בטיחות לד.



| מק"ט  | הספק | גוון אור (K) | שטף (LM) | אורך (mm) | רוחב (mm) | גובה (mm) | אורך חיים (שעות) | ברקוד בינלאומי |
|-------|------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 9181  | 21W  | 6500K        | 2,100Lm  | 590       | 72        | 61        | 30,000           | 7290018025833  |
| 9182  | 40W  | 6500K        | 4,000Lm  | 1180      | 72        | 61        | 30,000           | 7290018025840  |
| 91820 | 40W  | 4000K        | 4,000Lm  | 1180      | 72        | 61        | 30,000           | 7290018025857  |
| 9183  | 55W  | 6500K        | 5,500Lm  | 1480      | 72        | 61        | 30,000           | 7290018025864  |