



DISC פאנל לד מרובע אינטגרלי להתקנה בולטת



סדרת גופי תאורה פאנל לד DISC להתקנה שקועה ובולטת.
מיועד להתקנה בלוביים / חדרי מדרגות / משרדים / מוסדות ועוד.
מיוצר מ PC כבה מאליו UV + .
קפיצים חזקים ועמידים במיוחד.
דרגת אטימות מפני אבק ומים IP-40,
למניעת כניסת אבק ולכלוך.

דרייבר ודיודות לד:

דרייבר אינטגרלי, דיודות לד תוצרת המותג Epistar.
עוצמת הארה: 80LM / 1W.
גוון אור: לבן קר 65K, לבן נטרלי 40K ולבן חם 30K.
אורך חיי הלד: 30,000 שעות.
מקדם מסירות הצבע CRI > 80.
טמפרטורת עבודה: (+45) – (-20).
מקדם מסירות הצבע CRI > 90.
מתח עבודה - 240V~176.

תקנים:

אישור מכון התקנים הישראלי.
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61547 + IEC61000.
אישור CB TEST REPORT הכולל:
IEC 62471 - תקן פוטו-ביולוגי.
IEC 62778 - RG0 - תקן אור כחול.
IEC 62031 - תקן בטיחות לד.



ברקוד בינלאומי	שעות עבודה	CRI	עוצמת הארה	דיודות לד	מידות חיצוניות	גוון אור K	הספק	מק"ט
7290018415252	30,000h	≥80	480 Lm	Epistar	120*120	6500K	6W	92445
7290018415436	30,000h	≥80	480 Lm	Epistar	120*120	4000K	6W	92645
7290018415344	30,000h	≥80	480 Lm	Epistar	120*120	3000K	6W	92545
7290018415269	30,000h	≥80	960 Lm	Epistar	170*170	6500K	12W	92446
7290018415443	30,000h	≥80	960 Lm	Epistar	170*170	4000K	12W	92646
7290018415351	30,000h	≥80	960 Lm	Epistar	170*170	3000K	12W	92546
7290018415276	30,000h	≥80	1440 Lm	Epistar	225*225	6500K	18W	92447
7290018415450	30,000h	≥80	1440 Lm	Epistar	225*225	4000K	18W	92647
7290018415368	30,000h	≥80	1440 Lm	Epistar	225*225	3000K	18W	92547
7290018415283	30,000h	≥80	1680 Lm	Epistar	300*300	6500K	24W	92448
7290018415467	30,000h	≥80	1680 Lm	Epistar	300*300	4000K	24W	92648
7290018415375	30,000h	≥80	1680 Lm	Epistar	300*300	3000K	24W	92548