



DISC פאנל לד עגול אינטגרלי להתקנה שקועה



סדרת גופי תאורה פאנל לד DISC להתקנה שקועה ובולטת.
מיועד להתקנה בלוביים / חדרי מדרגות / משרדים / מוסדות ועוד.
מיוצר מ PC כבה מאליו + UV.
קפיצים חזקים ועמידים במיוחד.
דרגת אטימות מפני אבק ומים IP-40,
למניעת כניסת אבק ולכלוך.

דרייבר ודיודות לד:

דרייבר אינטגרלי, דיודות לד תוצרת המותג Epistar.
עוצמת הארה: 80LM / 1W.
גוון אור: לבן קר 65K, לבן נטרלי 40K ולבן חם 30K.
אורך חיי הלד: 30,000 שעות.
מקדם מסירות הצבע $CRI > 80$
טמפרטורת עבודה: $(+45) - (-20)$.
מקדם מסירות הצבע $CRI > 90$
מתח עבודה - 240V~176

תקנים:

אישור מכון התקנים הישראלי.
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61547 + IEC61000.
אישור CB TEST REPORT הכולל:
IEC 62471 - תקן פוטו-ביולוגי.
IEC 62778 - RG0 - תקן אור כחול.
IEC 62031 - תקן בטיחות לד.



מק"ט	הספק	גוון אור K	קוטר קדח	קוטר חיצוני	דיודות לד	עוצמת הארה	CRI	שעות עבודה	ברקוד בינלאומי
92450	3W	6500K	Φ75	Φ90*24	Epistar	240 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025932
92650	3W	4000K	Φ75	Φ90*24	Epistar	240 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415115
92550	3W	3000K	Φ75	Φ90*24	Epistar	240 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415023
92451	6W	6500K	Φ108	Φ120*24	Epistar	480 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025949
92651	6W	4000K	Φ108	Φ120*24	Epistar	480 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415122
92551	6W	3000K	Φ108	Φ120*24	Epistar	480 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415030
92452	12W	6500K	Φ158	Φ170*24	Epistar	960 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025956
92652	12W	4000K	Φ158	Φ170*24	Epistar	960 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415139
92552	12W	3000K	Φ158	Φ170*24	Epistar	960 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415047
92453	18W	6500K	Φ206	Φ225*24	Epistar	1440 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025963
92653	18W	4000K	Φ206	Φ225*24	Epistar	1440 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415146
92553	18W	3000K	Φ206	Φ225*24	Epistar	1440 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415054
92454	24W	6500K	Φ282	Φ300*21	Epistar	1680 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025970
92654	24W	4000K	Φ282	Φ300*21	Epistar	1680 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415153
92554	24W	3000K	Φ282	Φ300*21	Epistar	1680 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415061