



DISC פאנל לד עגול אינטגרלי להתקנה בולטת



סדרת גופי תאורה פאנל לד DISC להתקנה שקועה ובולטת.
מיועד להתקנה בלוביים / חדרי מדרגות / משרדים / מוסדות ועוד.
מיוצר מ PC כבה מאליו + UV.
קפיצים חזקים ועמידים במיוחד.
דרגת אטימות מפני אבק ומים IP-40,
למניעת כניסת אבק ולכלוך.

דרייבר ודיודות לד:

דרייבר אינטגרלי, דיודות לד תוצרת המותג **Epistar**.
עוצמת הארה: 80LM / 1W.
גוון אור: לבן קר 65K, לבן נטרלי 40K ולבן חם 30K.
אורך חיי הלד: 30,000 שעות.
מקדם מסירות הצבע $CRI > 80$
טמפרטורת עבודה: $(+45) - (-20)$.
מקדם מסירות הצבע $CRI < 90$
מתח עבודה - 240V~176

תקנים:

אישור מכון התקנים הישראלי.
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61547 + IEC61000.
אישור CB TEST REPORT הכולל:
IEC 62471 - תקן פוטו-ביולוגי.
IEC 62778 - RG0 - תקן אור כחול.
IEC 62031 - תקן בטיחות לד.



מק"ט	גוון אור K	הספק	קוטר חיצוני	דיודות לד	עוצמת הארה	CRI	שעות עבודה	ברקוד בינלאומי	כמות בקרטון
92455	6500K	6W	Φ120*28	Epistar	480 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025987	40
92655	4000K	6W	Φ120*28	Epistar	480 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415160	40
92555	3000K	6W	Φ120*28	Epistar	480 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415078	40
92456	6500K	12W	Φ170*28	Epistar	960 Lm	≥ 80	30,000h	7290018025994	20
92656	4000K	12W	Φ170*28	Epistar	960 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415177	20
92556	3000K	12W	Φ170*28	Epistar	960 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415085	20
92457	6500K	18W	Φ225*28	Epistar	1440 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415009	20
92657	4000K	18W	Φ225*28	Epistar	1440 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415184	20
92557	3000K	18W	Φ225*28	Epistar	1440 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415092	20
92458	6500K	24W	Φ300*35	Epistar	1680 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415016	10
92658	4000K	24W	Φ300*35	Epistar	1680 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415191	10
92558	3000K	24W	Φ300*35	Epistar	1680 Lm	≥ 80	30,000h	7290018415108	10