

תוצרת: רסטינס, לונדון, אנגליה יבואן: צבעי הקשת בע"מ ת.ד. 33905, חיפה, 3133801 טל. 04-9994040
www.paints.co.il | info@pains.co.il

מוצר	שמן לוחות חיתוך (ייבוש מהיר)
סוג	תערובת ייחודית על בסיס מים של שמנים צמחיים טבעיים ומרכיבים מיוחדים אחרים להזנה והגנה על כל סוגי קרשי החיתוך ומשטחי העבודה מעץ מלא. הוא חודר לתוך העץ ואינו משאיר שכבת ציפוי העשויה להינזק
שימוש	להגנה על כל סוגי לוחות החיתוך ומשטחי העבודה מעץ מלא
תכונות מיוחדות	השמן מכיל תוספים אנטי-מיקרוביאליים עם נוסחת שחרור איטי המספקת הגנה מפני מגוון רחב של חיידקים לרבות E-Coli ו-MRSA. השמן עומד בתקנים למגע עם מזון
הכנה	העץ חייב להיות נקי, חלק, יבש וחשוף. יש להסיר צבע ולכות בעזרת Rustins Strypit Paint and Wish Remover.
יישום	יש למרוח בנדיבות עם סמרטוט או מברשת נקיים ולנגב את עודפי השמן לאחר מספר דקות. את השכבה הראשונה יש למרוח בנדיבות עם מברשת ולאפשר להתייבש מבלי לנגב. ניתן להסיר סיבי עץ רופפים מהשכבה הסופית על ידי מריחת השמן עם כרית קרצוף, שפשוף לכיוון הסיבים, ואז ניגוב העודפים עם סמרטוטים נקיים או נייר מגבות מטבח
שכבות	2 שכבות (3 שכבות על עץ חדש וחשוף)
זמן ייבוש	2-3 שעות תלוי בתנאים
זמן יבוש בין שכבות	לאחר שהשכבה הקודמת התייבשה
טמפרטורת יישום	באופן אידיאלי 15-25°C, אין למרוח מתחת ל- 10°C.
כיסוי	כ- 13 מ"ר לליטר, שכבה אחת, תלוי בכושר הספיגה של העץ.
תחזוקה	שימון תקופתי בהתאם לרמת השחיקה. נקו היטב את המשטח לפני השימון באמצעות חומר ניקוי עדין ומים חמימים
תאימות	תואם לכל סוגי העץ
הסדר	נערו היטב לפני השימוש
חיי מדף/אחסון	שנים רבות אם מאוחסנים במיכל מקורי וסגור היטב במקום קריר.
סכנות	שמרו מחוץ להישג ידם של ילדים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד עם הרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור יש לשטוף מיד עם הרבה מים. יש ללבוש ביגוד מגן מתאים וכפפות. חשוב: סמרטוטים המשמשים לשימון צריכים להיות פרוסים לייבוש מלא; אחרת הם עלולים להילקח.
ניקוי	הסירו כמה שיותר שמן עודף מן המברשות לפני הניקוי. נקו בעודן רטובות במים ובחומר ניקוי עדין.
גודל	250 מ"ל