



פרוז'קטור לד מקצועי

600W **400W** **60° זווית הארה**

כולל זרוע תלייה מתכוננת

ניתן להתקנה: על קיר / תלייה / תקרה / עמוד



מיועד להתקנה באולמות / איצטדיונים / קאנטרי קלאב / פארקים וכו'.
בסיס עשוי מאלומיניום צבע אפור.
דרגת אטימות מפני אבק ומים IP-65
גוף בלתי שביר IK10

דרייבר ודיודות לד:

דרייבר נפרד ממותג ZH מוגן אבק ומים IP-67
דיודות לד SANAN 2835
זווית הארה 60 מעלות
PF>0.95

עוצמת הארה: 130LM / 1W

גוון אור: לבן 5,000K
אורך חיי הלד: 50,000 שעות.
מקדם מסירות הצבע CRI>80
מתח כניסה 220V-240V 50Hz



תקנים:

אישור מכון התקנים הישראלי.
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61547 + IEC61000.
אישור CB TEST REPORT הכולל:
IEC 62471 - תקן פוטו-ביולוגי.
IEC 62778 - RG0 - תקן אור כחול.
IEC 62031 - תקן בטיחות לד.



מק"ט	הספק	גוון אור K	מידות	עוצמת הארה	CRI	שעות עבודה	ברקוד בינלאומי
9168	400W	5000K	460x365x105	52,000 Lm	>80	50,000h	7290019464426
9169	600W	5000K	460x525x105	78,000 Lm	>80	50,000h	7290019464433