



הוראות התקנה - Bell



נתונים טכניים: 220-240V, 50/60Hz

הוראות התקנה:

הספק נורה מירבי Maxi: Max 25W E27 Midi: Max 20W E27 Mini: Max 15W E27 Max. 16A 0.5 - 1.0 mm² 8 mm 1.5 - 2.5 mm² 12 mm	SG Zip SG Shopline Erco Staff iGuzzini Hoffmeister Eutrac 3-circuit tracks Global (Nokia) XTS/XTTS/XTSC tracks	LEDDim Smart Pill 1. Diagram showing the internal wiring and mounting of the LEDDim Smart Pill. 2. Diagram showing the internal wiring and mounting of the LEDDim Smart Pill. 3. Diagram showing the internal wiring and mounting of the LEDDim Smart Pill.

תחזוקה:

1. במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנטי סטטית רכה, כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל
2. במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לנתק את מקור המתח, לפרק את בית הנורה מהתקרה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה ו/או פירוק.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ולנורה. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- החלף כל זכוכית מגן סדוקה.