



ציפוי אקרילי משוריין גמיש לאיטום והלבנת גגות בעל תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי ועמידות מכנית של הציפוי.

קוד מוצר: 983038202000

תכונות: מכיל סיבים סינטטיים לשריון וחיזוק היריעה. יוצר יריעת איטום אלסטית חזקה. עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר.

שימושים: לאיטום והלבנת הגג. מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי עבודה מורכבים ומפותלים. 1 פח פוליג משמש לאיטום 8 מ"ר.

נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	2.5 ק"ג/מ"ר לאיטום. 1 פח פוליג משמש לאיטום 8 מ"ר.
התארכות	מעל 200% לפי תקן ASTM 412D
אחוז מוצקים במשקל	65%
בדיקת החזרת אור	LRV =93
זמן ייבוש	כ- 24 שעות
גוון	לבן
גודל אריזה	20,5 ק"ג

הכנת השטח: לפני היישום, בדוק שהגג מנוקז היטב ואטום (1.5% שיפוע לפחות), ללא מים עומדים וללא אזורים נמוכים. יש לוודא כי הגג משופע היטב לכיוון הניקוזים. נקה את הגג משומנים, לכלוך וסיד בעזרת מטאטא. לאחר מכן שטוף את הגג בלחץ מים תוך כדי שפשוף עם מטאטא. בועות זפת יש לחתוך ולהסיר. חורים יש למלא בעזרת טיט עם תוסף מרבליט 20% ממשקל הצמנט. סדקים בתשתית יש למלא בעזרת מסטיק פוליאוריטני. יש לבצע רולקות בזמן היישום, הגג צריך להיות יבש לחלוטין.

אופן השימוש: יש להכין שכבת יסוד המורכבת מ- 1 פוליג משוריין ו- 30% מים ולמרוח את כל שטח הגג והמעקות בעזרת רולר שעיר או מברשת.

לאחר ייבוש שכבת היסוד (לפחות שעותיים כתלות במזג האוויר), יש ליישם את שכבת האיטום באופן הבא: מרח שכבת ביניים אחידה של פוליג משוריין בעזרת מברשת/רולר שערות או מגב גומי, ללא דילול, בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש כ-24 שעות. מרח שכבה עליונה ומסיימת של פוליג משוריין ללא דילול בכמויות של 1 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא.

הלבנת הגג: הכן את הגג ומרח את היסוד (כמפורט למעלה) והמתן לייבוש מס' שעות. מרח שכבה מסיימת אחידה של פוליג משוריין מדולל ב-20% מים בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא כ-24 שעות.

דגשים: המוצר אינו מתאים לגגות ללא שיפוע בהם עלולים להיווצר מים עומדים. אין ליישם פוליג על בטקל או על פוליאוריתן מוקצף. המוצר אינו ניתן להתזה. אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר הביצוע. טמפרטורה מינימלית ליישום - 7 מעלות.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב מתחת ל 30 מעלות. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן סגור באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן. לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 08-6742100

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 7 מעלות או מעל 35 מעלות.

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il