



טיפול כללי ומניעת נזקים

לכל בירור ניתן לצור קשר

מייל : adamshadi2007@gmail.com טל: 039015058 אדם : 0527461508

הסרת עובש

היווצרות עובש היא תופעה נפוצה במיוחד באזורים רטובים ומוצלים באופן קבוע. נבגים מהסביבה הטבעית מועברים על ידי הרוח ונוחתים באופן טבעי על משטחי הדק. חשוב להבין שהופעת עובש/טחב היא תהליך טבעי ואינה בהכרח נובעת מליקוי כלשהו בחומר שעליו הוא גדל.

שטיפה תקופתית באמצעות סבון/חומר ניקוי ומים תסייע בהסרת לכלוך מפני השטח, כמו גם במניעת הצטברות אבקנים, פסולת ונבגים, אשר עשויים לגרום להיווצרות ולהאצת צמיחת טחב או עובש.

⚠ אזהרה

אין להשתמש בשטיפת לחץ כדי "לפוצץ" את העובש/טחב או לכלוך מפני הדק. עוצמת זרם המים עלולה לגרום לנזק לחומר על ידי החדרת הנבגים אליו, מה שעלול להוביל לבעיה מורכבת יותר לטיפול. יש להשתמש בשטיפת לחץ עם פיית מאוורר רק כדי להרטיב בעדינות או לשטוף משטחי דק מעץ או מחומר מורכב (קומפוזיט)

קיימים בשוק מגוון חומרי ניקוי לדקים ולמשטחים חיצוניים. חשוב לבחור בחומר ניקוי המתאים ליישום שלך. לאחר בחירת המוצר, יש לקרוא, להבין ולפעול בהתאם להוראות היצרן. ישנם מוצרים וחומרים מעכבי עובש/טחב אשר עשויים להיות יעילים יותר מאחרים, בהתאם לתנאי הסביבה שבהם נמצא הדק. בנוסף, מומלץ לבדוק את חומר הניקוי באזור קטן ולא בולט לפני השימוש בכל הדק.

חומרי מעכבי עובש

בנוסף לחומרי ניקוי לדקים, קיימים מוצרים מעכבי עובש זמינים בחנויות צבע, חנויות לחומרי בניין, חנויות מקוונות ומרכזי עשה זאת בעצמך, שנועדו למנוע צמיחה ממושכת של עובש/טחב. בעת בחירת מוצר, יש לקרוא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההוראות שסיפק היצרן.

בהתאם לגורמים סביבתיים המשפיעים על הדק שלך, חלק מהמוצרים עשויים להיות יעילים יותר מאחרים. ייתכן שיהיה צורך לנסות מספר מוצרים שונים. לצורך תחזוקה מונעת מתמשכת, יש לפעול לפי המלצות היצרן.

טיפול בדק

ניקוי הדק

מומלץ לבצע ניקוי תקופתי לפי הצורך כדי להסיר לכלוך מפני השטח.

יש לנקות בעזרת סבון עדין ומים ולהשתמש במברשת רכה להסרת לכלוך שהצטבר. מומלץ תמיד לבדוק את חומר הניקוי באזור חומרי ניקוי בסיסיים לדק

- **חומרי ניקוי לדק** בדרך כלל מכילים **נתרן פר קרבונט** וחומרי ניקוי. חומרים אלה יעילים בהסרת לכלוך וכתמים רגילים וכן בהלבנת כתמי עובש וטחב.
- **כתמי חלודה** ניתן להסיר באמצעות חומרי ניקוי המכילים **חומצה אוקסלית**.
- **כתמי שומן** ניתן להסיר באמצעות מסירי שומנים מסחריים המכילים **פרופילן גליקול, נתרן הידרוקסיד וחומרי ניקוי**.
- **מסירי כתמים/מדללים** יכולים לשמש במקרים של כתמי שמן או גריז עקשניים במיוחד, אך יש להשתמש בהם במשורה ולשטוף מיד עם מים, שכן הם עלולים לפגוע במרקם החומר. חומרים אלה כוללים לרוב **תזקיני נפט, קסילן, מתנול, אצטון או ממיסים אורגניים אחרים**.

שטיפה בלחץ מים

אך יש להשתמש בפיית מאוורר Decorator's®, ניתן להשתמש בשטיפת לחץ לניקוי מוצרי הדק של יש לשמור על מרחק של **לפחות 20 ס"מ**. ולהגדיר את מכונת השטיפה **על ההגדרה הנמוכה ביותר (8 אינץ')** בין קצה הפייה לפני השטח של הדק, כדי למנוע נזק קטן ולא בולט לפני השימוש על כל הדק.

